



Luz de Advertencia LED de Montaje en Superficie / 16 LED / Ámbar/Blanco / 36 Patrones Programables / IP67 / 0.5 Pulgadas de Profundidad

SKU: ED3511AW Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$1,668.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La luz de advertencia LED de montaje en superficie está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento con un espacio mínimo. Con una profundidad de solo 0.5 pulgadas, esta unidad permite la instalación en prácticamente cualquier zona de la carrocería de un vehículo, incluso en espacios con restricciones dimensionales severas. Integra 12 LED de 1 vatio que proporcionan iluminación de advertencia y utilidad de alta intensidad, mientras que sus 36 patrones de destello programables permiten adaptar la señalización a distintas condiciones operativas y requerimientos de flota. Su bajo consumo de corriente de 1.4 amperios minimiza la carga sobre el sistema eléctrico del vehículo, y su construcción con lente transparente garantiza una óptica eficiente. Las certificaciones SAE Clase I, CA T13 e IP67 aseguran su desempeño en entornos exigentes y su conformidad con estándares de seguridad vial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>16 LED en configuración ámbar/blanco con lente transparente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>36 patrones de destello programables para múltiples aplicaciones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto de 0.5 pulgadas de profundidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>12 LED de 1 vatio de alta intensidad luminosa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bajo consumo de corriente: 1.4 amperios<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en superficie adaptable a cualquier vehículo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones: SAE Clase I, CA T13, IP67</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>LED: 12 LED de 1 vatio de alta intensidad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Patrones de destello: 36 programables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo de corriente: 1.4 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lente: Transparente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Profundidad: 0.5 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de montaje: Superficie<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones: SAE Clase I, CA T13, IP67</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidad de luz de advertencia LED<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios para montaje en superficie</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ultracompacto para espacios reducidos
Característica 2	36 patrones de destello configurables
Característica 3	12 LEDs de 1W de alta intensidad luminosa
Característica 4	Certificación IP67 para condiciones extremas
Característica 5	Bajo consumo de 1.4 amperios
Característica 6	Montaje versátil en cualquier carrocería