



Luz auxiliar LED / 16 LEDs azul/blanco / Montaje superficie / IP67 / 12-24V / 0.5 pulg / 36 patrones

SKU: ED3511BW Marca: ECCO Categoría: Rojo

\$1,849.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>La luz de advertencia LED ED3511 está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento con un espacio mínimo. Este LED de montaje en superficie mide solo 0.5 pulgadas de profundidad, cuenta con 36 patrones de destello y está disponible en opciones de uno o dos colores: ámbar, azul, blanco, verde y rojo. Su forma compacta permite el montaje en prácticamente cualquier lugar de la carrocería de un vehículo, mientras que sus doce LEDs de 1 vatio proporcionan iluminación de advertencia y utilidad de alta intensidad en todos los casos de uso. Con bajo consumo de corriente y larga vida útil sin mantenimiento, la serie ED3511 es un LED pequeño pero potente.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Lente de policarbonato y carcasa impermeable IP67<li style='margin-bottom: 8px;*>36 patrones de destello programables y sincronizables<li style='margin-bottom: 8px;*>12 LEDs de 1 vatio con alta intensidad luminosa<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño ultradelgado de 0.5 pulgadas de profundidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje universal 12-24V compatible con vehículos comerciales<li style='margin-bottom: 8px;*>Certificaciones SAE Clase I, CE, RoHS y más<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>ED3511BW</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Luz auxiliar LED de advertencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad de LEDs</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>16 LEDs (12 de 1 vatio de alta intensidad)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color de iluminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Azul / Blanco (BW)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Profundidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.5 pulgadas (12.7 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Montaje de superficie</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IP67 (carcasa impermeable)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material del lente</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Policarbonato</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>SAE Clase I, CE, RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Vehículos comerciales 12V y 24V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Opciones de color disponibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Ámbar, azul, blanco, verde, rojo (1 o 2 colores)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lente de policarbonato con carcasa impermeable IP67
Característica 2	36 patrones de destello programables y sincronizables
Característica 3	12 LEDs de 1 vatio con alta intensidad luminosa
Característica 4	Diseño ultradelgado de 0.5 pulgadas de profundidad
Característica 5	Voltaje universal 12-24V para vehículos comerciales
Característica 6	Certificaciones SAE Clase I, CE, RoHS y más