



Luz Auxiliar de 12 LED, Ambar/Blanco, Lente Transparente, SAE

SKU: SP12AW Marca: SIGNALPRO Categoría: Bocinas

\$1,354.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

FUNCIONESDiseño de perfil súper delgado de 0,35" (9 mm). Disponible en color doble o Un solo color (doble memoria).Cumple con SAE Class1 y ECE R65 Class1.Versión de montaje rápido con diseño de bisel y preaplicado Adhesivo 3M para una instalación limpia y rápida.Cumplimiento de ECE R10 EMC.Autónomo; no se requiere flasher externo.Sincronización de varias unidades en patrón de destello simultáneo o alterno.Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo.Carcasa de aluminio sólido para una disipación de calor eficiente y máxima durabilidad.La memoria no volátil recupera el último patrón de destello utilizado en el encendido.Protección contra inversión de polaridad**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Certificaciones: ECE R65 (XA1, XB1, XR1); ECE R10 SAE J595 Clase 1; CISPR 25; IPX7Elementos LED:12 LED de alta potencia (doble color)6 LED de alta potencia (un solo color)No. de patrones de destello: 28 (doble color) / 20 (un solo color)Voltaje de funcionamiento: 12~24VCDCorriente media: 0,44 A @12VCD / 0,22 A @24VCD (varía según el patrón de destello)Corriente máxima: 0,87A @12VCD / 0,44A @24VCDPotencia media: 5,2 Watts (varía según el patrón de destello)Potencia máxima: 10,4 WattsCables:Negro - GND: 20AWGRojo - Memoria de advertencia 1: 20AWGBlanco - Memoria de advertencia 2: 20AWGAmarillo - Patrones de destello y sincronización: 20AWGLongitud del cable:25 cm para la versión de montaje en tornilloCable plano de 46 cm para la versión de montaje rápidoClasificación del fusible: 1ASincronización: Hasta 20 unidadesOpciones del Color del LED: rojo, azul, verde, ámbar, blancoColor de la lente: ClaroTemperatura de almacenamiento: -40°C a +75°CTemperatura de trabajo: -30°C a +65°C5 Años de Garantía**DIMENSIONES**

ESPECIFICACIONES

Característica 1	28 patrones de destello con memoria no volátil
Característica 2	Sincronización simultánea o alterna entre unidades
Característica 3	Montaje rápido con bisel y adhesivo 3M preaplicado
Característica 4	Operación autónoma sin flasher externo requerido
Característica 5	Carcasa de aluminio sólido con alta disipación térmica
Característica 6	Cumplimiento ECE R10 EMC para entornos eléctricamente ruidosos