



Luz de Advertencia Direccional LED Flexible / 12 LED Dual Color / Montaje Curvo 120° / IP69K / 12-24V / SAE Clase I/II

SKU: ED3794AW Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$1,957.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia direccional LED flexible de doble color diseñada para montaje en superficies planas o curvas de hasta 120°. Incorpora 12 LED de alto rendimiento con combinaciones de color ámbar, blanco, azul y rojo seleccionables, ofreciendo 69 patrones de destello programables para adaptarse a distintos escenarios de señalización. La carcasa de silicona transparente garantiza flexibilidad mecánica mientras resiste el amarillamiento y la deformación durante su vida útil. La alimentación universal 12-24 V permite su integración en flotas con diferentes arquitecturas eléctricas. Incluye cinta autoadhesiva de muy alta adherencia para instalación directa y bisel de dos pernos para fijación en superficies planas. Certificada SAE Clase I/II, IP69K e IP67 para operación en condiciones ambientales severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>12 LED duales con combinaciones de colores personalizables (ámbar, blanco, azul, rojo)Montaje flexible en superficies curvas hasta 120°Carcasa de silicona resistente al amarillamiento y deformación69 patrones de destello programables para advertencia direccionalCertificaciones SAE Clase I/II, IP69K, IP67Alimentación universal 12-24 VCinta autoadhesiva de muy alta adherencia incluidaBisel de dos pernos para instalación en superficies planas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>12 LED dualesCombinaciones de color: ámbar, blanco, azul, rojo69 patrones de destello programablesFunción: advertencia direccional</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12-24 V universalÁngulo de montaje curvo: hasta 120°Carcasa: silicona transparenteCertificaciones: SAE Clase I/II, IP69K, IP67</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Luz LED flexible de advertencia direccionalCinta autoadhesiva de muy alta adherenciaBisel de dos pernos para montaje en superficies planas</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en superficies curvas hasta 120° sin perder adherencia
Característica 2	Carcasa de silicona transparente resistente al amarillamiento por UV
Característica 3	69 patrones de destello programables para señalización dinámica
Característica 4	Certificación SAE Clase I/II para uso en emergencias y servicio público
Característica 5	Alimentación universal 12-24V compatible con flotas mixtas
Característica 6	Bisel de dos pernos incluido para instalación en superficies planas