



Luz de Advertencia Direccional Flexible / 12 LED Duales / Rojo/Blanco / Montaje Curvo hasta 120° / IP69K / IP67 / SAE Clase I y II / 12-24V / 69 Patrones de Destello

SKU: ED3794RW Marca: ECCO Categoría: Rojo

\$1,865.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia direccional diseñada para aplicaciones profesionales en vehículos de emergencia, servicio y seguridad. Incorpora 12 LED duales con combinaciones de color ámbar, blanco, azul y rojo, ofreciendo alta intensidad luminica y flexibilidad operativa. Su carcasa de silicona transparente permite el montaje en superficies curvas de hasta 120° sin comprometer la integridad estructural, al tiempo que resiste el amarillamiento y la deformación prolongados. El sistema opera con voltaje universal 12-24V, facilitando su integración en flotas heterogéneas, y cuenta con 69 patrones de destello programables para adaptarse a distintos protocolos de advertencia. Las certificaciones SAE Clase I (J595), Clase II (J845), IP69K e IP67 garantizan el desempeño en condiciones ambientales severas, incluyendo exposición a chorros de alta presión, inmersión temporal, polvo y vibración.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>12 LED dualesCombinaciones de color: ámbar, blanco, azul, rojo69 patrones de destelloVoltaje: 12-24V universal</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carcasa de silicona flexible transparenteProtección contra amarillamiento y deformaciónMontaje en superficies planas o curvas hasta 120°Fijación con cinta autoadhesiva de muy alta adherenciaBisel de dos pernos incluidoCertificaciones: SAE Clase I (J595), Clase II (J845)Grado de protección: IP69K e IP67</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz auxiliar flexible de 12 LEDBisel de dos pernosCinta autoadhesiva de muy alta adherencia</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa de silicona transparente resistente a amarillamiento y deformación
Característica 2	Montaje versátil en superficies planas o curvas hasta 120° con cinta adhesiva
Característica 3	69 patrones de destello configurables para máxima visibilidad de advertencia
Característica 4	Certificaciones SAE Class I y Class II para uso en emergencia y servicio
Característica 5	Voltaje universal 12-24V compatible con flotas de vehículos mixtos
Característica 6	LED dual color con combinaciones ámbar, blanco, azul y rojo