



Luz Auxiliar LED / 12 LED / Rojo/Azul / Perfil Ultra Delgado 9 mm / 28 Patrones / SAE J595 Clase 1 / ECE R65 Clase 1

SKU: SP12RB Marca: SIGNALPRO Categoría: Bocinas

\$1,457.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar LED de perfil ultra delgado diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia y advertencia en vehículos profesionales. Integra 12 LED de doble color rojo/azul con lente transparente, cumpliendo con las certificaciones SAE J595 Clase 1 y ECE R65 Clase 1 para visibilidad regulada en condiciones críticas. Su carcasa de aluminio sólido garantiza disipación térmica eficiente y máxima durabilidad en entornos expuestos a vibraciones e intemperie. El diseño de montaje rápido con adhesivo 3M preaplicado y bisel integrado permite una instalación limpia sin necesidad de perforaciones. La unidad opera de forma autónoma sin requerir flasher externo, ofreciendo 28 patrones de destello para operación en doble color y 20 patrones para color único, con memoria no volátil que conserva la última configuración activa. Admite sincronización de múltiples unidades en modos simultáneo o alterno para configuraciones de flota coordinadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>12 LED de doble color rojo/azul con lente transparente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación SAE J595 Clase 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación ECE R65 Clase 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento ECE R10 EMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Perfil ultra delgado de 9 mm (0.35')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>28 patrones de destello para doble color<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>20 patrones de destello para color único<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Memoria no volátil para retención de configuración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación autónoma sin flasher externo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sincronización de múltiples unidades en patrón simultáneo o alterno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de aluminio sólido para disipación térmica eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a la intemperie y vibraciones para uso externo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED: 12 unidades, doble color rojo/azul<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje rápido con adhesivo 3M preaplicado y diseño de bisel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones doble color: 28<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones color único: 20<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Memoria: No volátil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sincronización: Simultánea o alterna entre unidades<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación: Autónoma, sin flasher externo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Perfil: Ultra delgado, 9 mm (0.35')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carcasa: Aluminio sólido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Adhesivo 3M preaplicado con bisel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Intemperie y vibraciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificaciones: SAE J595 Clase 1, ECE R65 Clase 1, ECE R10 EMC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 Luz auxiliar LED SP12RB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adhesivo 3M preaplicado integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil ultra delgado de 9 mm para instalación discreta en espacios reducidos
Característica 2	Montaje rápido con adhesivo 3M preaplicado y diseño de bisel sin perforación
Característica 3	Sincronización de múltiples unidades en patrones simultáneos o alternos
Característica 4	28 patrones de destello para doble color y 20 para color único con memoria no volátil
Característica 5	Carcasa de aluminio sólido para disipación térmica eficiente y resistencia a vibraciones
Característica 6	Operación autónoma sin flasher externo con cumplimiento ECE R10 EMC