



Luz Auxiliar LED / 12 LEDs / Rojo/Claro / SAE Clase 1 / ECE R65 / IPX7 / Perfil 9 mm (0.35')

SKU: SP12RW Marca: SIGNALPRO Categoría: Bocinas

\$1,160.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar LED de perfil ultradelgado diseñada para aplicaciones de emergencia y señalización profesional en vehículos. Integra 12 LEDs en configuración rojo/claro con lente transparente, cumpliendo con las normativas SAE J595 Clase 1 y ECE R65 para uso en carretera. Su operación autónoma elimina la necesidad de flasher externo, mientras que la sincronización entre unidades permite patrones de destello simultáneos o alternos según requerimiento operativo. La carcasa de aluminio sólido garantiza disipación térmica eficiente y resistencia a condiciones severas de intemperie y vibración.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño ultra delgado de 9 mm (0.35') para instalación en espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento ECE R10 EMC para inmunidad electromagnética<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación autónoma sin requerimiento de flasher externo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sincronización de múltiples unidades en patrón simultáneo o alternativo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Memoria no volátil que recupera el último patrón de destello utilizado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IPX7 contra inmersión en agua y entrada de polvo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de aluminio sólido para disipación de calor eficiente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño resistente a intemperie y vibraciones para uso externo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Versión de montaje rápido con bisel integrado<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Adhesivo 3M preaplicado para instalación limpia y rápida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>12 LEDs rojo/claro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Lente transparente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>SAE J595 Clase 1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>ECE R65 Clase 1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>ECE R10 EMC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Operación autónoma sin flasher externo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sincronización simultánea o alterna<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Memoria no volátil de patrón de destello</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Perfil ultra delgado: 9 mm (0.35')<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carcasa de aluminio sólido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protección IPX7<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Bisel integrado con adhesivo 3M preaplicado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Unidad de luz auxiliar LED SIGNALPRO SP12RW<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Adhesivo 3M preaplicado en bisel de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación SAE J595 Clase 1 y ECE R65 para uso profesional de emergencia
Característica 2	Sincronización simultánea o alterna entre múltiples unidades sin controlador externo
Característica 3	Memoria no volátil que recupera el último patrón de destello al encender
Característica 4	Carcasa de aluminio sólido para disipación térmica eficiente y durabilidad extrema
Característica 5	Montaje rápido con bisel integrado y adhesivo 3M preaplicado
Característica 6	Diseño autónomo con cumplimiento ECE R10 EMC sin flasher externo requerido