



Luz Auxiliar LED / 18 LEDs Tricolor / SAE J845 Clase 1 / IPX7 / 28 Patrones / 12 VCD / 100°

SKU: SP18RWA    Marca: SIGNALPRO    Categoría: Bocinas

\$1,789.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar LED tricolor diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia y advertencia en vehículos de servicio. Integra 18 LEDs de alta potencia que proporcionan una amplia salida de luz con apertura de 100 grados, certificada bajo la norma SAE J845 Clase 1. El dispositivo opera a 12 VCD con eficiencia energética y seguridad eléctrica, incorporando protección contra polaridad inversa para evitar daños por conexión incorrecta. Su diseño robusto resiste condiciones de intemperie y vibraciones, mientras que la programación de patrones y modos de operación puede realizarse de forma rápida mediante programador dedicado o PC, facilitando la adaptación a distintos escenarios operativos sin intervención compleja en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>18 LEDs de alta potencia para máxima visibilidad</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento SAE J845 Clase 1 e IPX7</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>28 patrones de advertencia programables</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación 12 VCD eficiente y seguro</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra polaridad inversa integrada</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño resistente a intemperie y vibraciones</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Amplia salida de luz aprobada según SAE J845 Clase 1 (100 grados)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ajuste rápido del modo EF constante para control de color independiente intermitente</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad programable rápida y fácil a través de programador o PC</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Funcionamiento de destello secuencial de 8 fases disponible</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento adicional: SAE J595 Clase 1, CA13, CISPR 25 Clase 3, ECE R10</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Elementos LED:</strong> 18 piezas LED de alta potencia</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Colores:</strong> Rojo / Blanco / Ámbar (tricolor)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Patrones de advertencia:</strong> 28 programables</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Apertura de luz:</strong> 100 grados</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Modos de operación:</strong> EF constante, intermitente independiente, destello secuencial de 8 fases</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Certificaciones:</strong> SAE J845 Clase 1, SAE J595 Clase 1, CA13, CISPR 25 Clase 3, IPX7, ECE R10</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Intemperie y vibraciones</strong> Resistente</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Lente</strong> Transparente</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Bisel</strong> Negro</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Luz auxiliar LED SignalPro SP18RWA</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Guía interactiva de funciones del modelo en luz tricolor</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 28 patrones de advertencia programables para adaptarse a diversas condiciones operativas |
| Característica 2 | Protección contra polaridad inversa que previene daños por conexión incorrecta           |
| Característica 3 | Modo EF constante con control independiente de color intermitente                        |
| Característica 4 | Destello secuencial de 8 fases para aplicaciones de señalización versátiles              |
| Característica 5 | Programación rápida mediante programador o PC para configuración remota                  |
| Característica 6 | Diseño resistente a intemperie y vibraciones para uso interno o externo continuo         |