



Luz Auxiliar LED Tricolor / 18 LEDs / Rojo/Blanco/Azul / SAE J845 Clase 1 / IPX7 / 28 Patrones / 12 VCD

SKU: SP18RWB Marca: SIGNALPRO Categoría: Bocinas

\$1,595.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Luz auxiliar tricolor de 18 LEDs de alta potencia diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia y advertencia en vehículos de servicio. Integra salida de luz roja, blanca y azul con ángulo de 100° aprobado bajo norma SAE J845 Clase 1, garantizando visibilidad lateral óptima. El dispositivo permite la configuración de 28 patrones de advertencia y destellos secuenciales de 8 fases mediante software en PC, facilitando la adaptación a distintos protocolos operativos. Su diseño resistente a la intemperie, vibraciones y polaridad inversa, sumado a un rango de operación de -40 °C a +65 °C, asegura desempeño continuo en condiciones ambientales extremas tanto en uso externo como interno.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Elementos LED: 18 piezas LED de alta potenciaColores: Rojo / Blanco / AzulPatrones de advertencia: 28 configurablesDestello secuencial: 8 fases programablesÁngulo de salida: 100° (SAE J845 Clase 1)Modo EF constante con control de color independiente</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Voltaje de funcionamiento: 12 VCDCorriente media: 0.4 AProtección: Polaridad inversaResistencia: Vibraciones e intemperieRango de operación térmica: -40 °C a +65 °CGrado de protección: IPX7Lente: TransparenteBisel: Negro</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cumplimiento Normativo</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>SAE J845 Clase 1SAE J595 Clase 1CA13CISPR 25 Clase 3ECE R10</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	28 patrones de advertencia configurables vía software para adaptación a protocolos de emergencia
Característica 2	Destello secuencial de 8 fases programables para señalización dinámica en campo
Característica 3	Operación extrema de -40 °C a +65 °C para condiciones climáticas severas
Característica 4	Protección de polaridad inversa y resistencia a vibraciones para alta fiabilidad vehicular
Característica 5	Modo EF constante con control de color independiente para escenarios de iluminación sostenida
Característica 6	Cumplimiento SAE J845 Clase 1 con ángulo de 100° para visibilidad lateral amplia