



Luz LED de Advertencia Exterior / 18 LEDs Tricolor / Perfil Ultra Delgado / 12-24 VDC / Óptica 360°

SKU: CD3802RBWSB Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$2,319.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz LED de advertencia exterior de montaje superficial diseñada para vehículos de emergencia y de servicio. Su construcción de perfil ultra delgado permite una instalación discreta y versátil en parrilla, espejo, defensa o placa. La carcasa de aluminio y lente de policarbonato proporcionan alta resistencia a la humedad, corrosión y condiciones ambientales extremas. La óptica curva optimizada ofrece desempeño luminoso intenso con visibilidad 360°, incluso en ángulos laterales. Opera en un rango nominal de 12 a 24 VDC con tolerancia de 9 a 36 VDC.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>18 LEDs de alta intensidad tricolor: rojo, azul y blancoÓptica curva de gran angular para visibilidad 360°Control independiente de colores LED rojo y azulSincronización con múltiples unidades para operación coordinada</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Perfil ultradelgado: 25% más fino que modelos anterioresCarcasa de aluminioLente de policarbonato transparenteVoltaje nominal: 12 a 24 VDCTolerancia de voltaje: 9 a 36 VDCMontaje superficial</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz LED de advertencia exterior Mega Thin™ Series C3Accesorios de montaje superficial</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil ultradelgado 25% más fino que generaciones previas
Característica 2	Sincronización multiunidad para operación coordinada
Característica 3	Control independiente de canales rojo y azul
Característica 4	Óptica curva de gran angular para visibilidad perimetral
Característica 5	Carcasa de aluminio con lente de policarbonato resistente
Característica 6	Operación estable en rango extendido 9-36 VDC