



Luz Auxiliar LED / 3 LEDs Ámbar / Multivoltaje 12~24 VCD / 12 Patrones de Destello / IPX8 / SAE J595 Clase 1

SKU: SP3A Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo

\$680.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar de señalización con 3 LEDs de alta potencia en color ámbar, diseñada para aplicaciones de emergencia y advertencia en vehículos y equipos industriales. Su construcción ultradelgada de 9 mm permite la integración en superficies con espacio limitado, mientras que la entrada multivoltaje 12~24 VCD garantiza compatibilidad con diversos sistemas eléctricos. Incorpora 12 patrones de destello seleccionables con memoria no volátil que restaura automáticamente la última configuración activa. La unidad permite sincronización entre múltiples módulos en modo simultáneo o alterno, facilitando la coordinación visual en flotas o equipos extendidos. Cumple con SAE J595 Clase 1, CA Título 13 Clase B y certificación IPX8, con base de aluminio para disipación de calor y resistencia a condiciones climáticas severas y vibraciones mecánicas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Elementos LED: 3 LEDs de alta potencia, color ámbar<li style='margin-bottom: 8px;'>Vida útil del LED: 100,000 horas de funcionamiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Patrones de destello: 12 patrones seleccionables<li style='margin-bottom: 8px;'>Memoria no volátil: recupera último patrón al encender<li style='margin-bottom: 8px;'>Sincronización: simultánea o alterna con múltiples unidades<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección contra inversión de polaridad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Grosor: 0.35' (9 mm)<li style='margin-bottom: 8px;'>Entrada de voltaje: multivoltaje 12~24 VCD<li style='margin-bottom: 8px;'>Lente: transparente<li style='margin-bottom: 8px;'>Base: aluminio para disipación del calor<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia: intemperie, vibraciones, uso interno o externo<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación: SAE J595 Clase 1 (R, A, B, W)<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación: CA Título 13 Clase B (R, B, A)<li style='margin-bottom: 8px;'>Grado de protección: IPX8</div></div><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Luz auxiliar LED SIGNALPRO SP3A<li style='margin-bottom: 8px;'>Guía interactiva de funciones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Grosor ultradelgado de 9 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 2	Memoria no volátil que recupera el último patrón al encender
Característica 3	Sincronización simultánea o alterna entre múltiples unidades
Característica 4	Base de aluminio para disipación térmica eficiente
Característica 5	Protección contra inversión de polaridad en operación continua
Característica 6	Diseño resistente a intemperie y vibraciones para uso interior o exterior