



Luz Auxiliar de Advertencia / 3 LED / Ámbar / SAE Clase 1 / Multivoltaje 12~24 VCC / Perfil 6.6 mm (0.26") / Memoria No Volátil

SKU: SPL3A Marca: SIGNALPRO Categoría: Azul

\$542.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar de advertencia ámbar con perfil ultradelgado diseñada para instalación discreta en superficies planas de vehículos industriales, maquinaria agrícola y equipos de emergencia. Su construcción con base de aluminio garantiza disipación térmica eficiente, mientras que la certificación SAE Clase 1 asegura visibilidad conforme a estándares de alta intensidad. La operación multivoltaje 12~24 VCC permite su implementación en flotas con diferentes sistemas eléctricos sin requerir adaptadores adicionales. El equipo incorpora 12 patrones de destello configurables, memoria no volátil para retención del último modo seleccionado y capacidad de sincronización entre unidades para efectos simultáneos o alternados. El respaldo autoadhesivo simplifica la instalación y el diseño resistente a la intemperie y vibraciones asegura desempeño continuo en condiciones externas severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grosor ultra bajo: 0.26' (6.6 mm)Color de luz: ÁmbarLente: TransparenteCertificación: SAE Clase 1Voltaje de entrada: 12~24 VCCPatrones de destello: 12 seleccionablesVida útil del LED: 100,000 horasMemoria no volátil para último patrón utilizadoSincronización de múltiples unidades (simultáneo o alterno)Protección contra inversión de polaridadResistente a la intemperie y vibraciones<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Salida: Alta potencia SAE Clase 1 certificadaLED de larga duración: 100,000 horasPatrones de destello: 12 seleccionables incorporadosMemoria no volátil: Recuerda último patrón al encendidoSincronización: Múltiples unidades simultáneo o alterno</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Grosor: 0.26' (6.6 mm)Color: Ámbar con lente transparenteVoltaje: 12~24 VCC multivoltajeBase: Aluminio para disipación eficienteMontaje: Respaldo autoadhesivoProtección: Inversión de polaridadResistencia: Intemperie y vibracionesUso: Externo o interno</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Luz auxiliar de 3 LED ámbar SPL3A</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Grosor ultra bajo de 6.6 mm para montaje discreto en espacios reducidos
Característica 2	Entrada multivoltaje 12-24 VCC compatible con flotas mixtas
Característica 3	12 patrones de destello seleccionables con memoria no volátil
Característica 4	Sincronización de múltiples unidades en modo simultáneo o alterno
Característica 5	Protección contra inversión de polaridad y resistencia a vibraciones
Característica 6	Base de aluminio para disipación térmica eficiente y larga vida útil