



Luz Auxiliar LED / 3 LED de Alta Potencia / 12 Patrones Programables / Sincronización 15 Unidades / IPX8 / SAE J595 Clase 1 / Multivoltaje 12~24 VCD / Ultradelgada 0.35 pulgadas (9 mm)

SKU: SP3B Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo

\$916.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar LED de perfil ultradelgado diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia y advertencia en vehículos y equipos industriales. Integra tres elementos LED de alta potencia con una arquitectura multivoltaje de 12 a 24 VCD que garantiza compatibilidad con flotas mixtas sin requerir configuraciones adicionales. El sistema incorpora 12 patrones de destello programables con memoria no volátil para restaurar automáticamente la última configuración activa tras cada ciclo de encendido. La sincronización en cadena permite operar hasta 15 unidades en modo simultáneo o alterno, facilitando la creación de zonas de alerta visuales coordinadas. La construcción incluye base de aluminio para disipación de calor, protección eléctrica contra inversión de polaridad y sobrecarga, y certificación IPX8 para resistencia a condiciones climáticas severas y sumersión prolongada.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Elementos LED: 3 LED de alta potencia<li style='margin-bottom: 8px;'>Vida útil LED: 100,000 horas<li style='margin-bottom: 8px;'>Patrones de destello: 12 seleccionables y programables<li style='margin-bottom: 8px;'>Memoria no volátil: recupera último patrón al encender<li style='margin-bottom: 8px;'>Sincronización: hasta 15 unidades en destello simultáneo o alterno<li style='margin-bottom: 8px;'>Entrada multivoltaje: 12~24 VCD<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección: inversión de polaridad y sobrecarga</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Grosor: 0.35 pulgadas (9 mm)<li style='margin-bottom: 8px;'>Lente: transparente<li style='margin-bottom: 8px;'>Color de luz: azul<li style='margin-bottom: 8px;'>Base: aluminio para disipación de calor<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia: intemperie y vibraciones<li style='margin-bottom: 8px;'>Uso: interior o exterior<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación: IPX8<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento: SAE J595 Clase 1 (R, A, B, W), CA Título 13 Clase B (R, B, A)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Luz auxiliar LED SignalPro SP3B</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria no volátil que recupera el último patrón al encender
Característica 2	Sincronización simultánea o alterna con hasta 15 unidades
Característica 3	Protección contra inversión de polaridad y sobrecarga eléctrica
Característica 4	Base de aluminio para disipación térmica eficiente
Característica 5	Diseño resistente a intemperie y vibraciones para uso interior o exterior
Característica 6	LED de alta potencia con vida útil de 100,000 horas