



Luz Auxiliar LED / 3 LEDs / 21 Patrones de Destello / 12-24 VCC / IP67 / SAE J595 Clase I

SKU: ED3703C Marca: ECCO Categoría: Azul

\$974.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar LED de alta intensidad diseñada para aplicaciones de señalización y advertencia en entornos profesionales. Integra tres LEDs de última generación con 21 patrones de destello configurables, permitiendo adaptar la señalización a distintos protocolos operativos. Su compatibilidad con voltaje flexible de 12-24 VCC facilita la integración en flotas vehiculares con sistemas eléctricos heterogéneos. La carcasa de policarbonato con protección IP67 garantiza el desempeño en condiciones de humedad, polvo y temperaturas extremas. El formato compacto de 93 mm de longitud permite la instalación en espacios reducidos sin comprometer la visibilidad. Cumple con la norma SAE J595 Clase I para iluminación auxiliar de emergencia.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>LEDs: 3 ultra brillantes, color blancoPatrones de destello: 21 personalizables</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 93 mm (L) x 15 mm (A) x 35 mm (H)Material: carcasa impermeable de policarbonatoProtección: IP67 (resistente al agua y polvo)Lente: transparenteDiseño: compacto para espacios reducidos</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación versátil en exterior e interiorIluminación de seguridad y advertenciaSincronizable con otros dispositivosMantenimiento ceroDurabilidad en condiciones extremas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	21 patrones de destello personalizables para distintas señalizaciones
Característica 2	Voltaje flexible 12-24 VCC compatible con flotas mixtas
Característica 3	Carcasa de policarbonato impermeable para condiciones extremas
Característica 4	Operación confiable de -40 °C a +65 °C sin degradación
Característica 5	Diseño compacto de 93 mm para espacios de instalación reducidos
Característica 6	Sincronizable con otros dispositivos para coordinación visual