



Luz Auxiliar LED / 3 LED / Multivoltaje 12~24 VCD / 12 Patrones de Destello / IPX8 / SAE J595 Clase 1

SKU: SP3R Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo

\$917.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar LED de perfil ultradelgado diseñada para aplicaciones de señalización y advertencia en vehículos y equipos industriales. Integra tres LED de alta potencia con multivoltaje 12~24 VCD, permitiendo su instalación en flotas mixtas sin adaptadores adicionales. Ofrece doce patrones de destello seleccionables con memoria no volátil que restaura automáticamente la última configuración activa al energizarse. Permite sincronización entre múltiples unidades para operación simultánea o alternada. Su construcción con base de aluminio garantiza disipación térmica eficiente, mientras que la protección contra inversión de polaridad reduce riesgos durante instalación y mantenimiento. Resistente a intemperie y vibraciones con certificación IPX8, es apta para uso interno o externo en condiciones severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grosor ultradelgado: 9 mmEntrada multivoltaje: 12~24 VCD12 patrones de destello seleccionablesMemoria no volátil para último patrón utilizadoSincronización de múltiples unidades (destello simultáneo o alterno)Protección contra inversión de polaridadDiseño resistente a intemperie y vibracionesUso interno o externoBase de aluminio para disipación de calor3 LED de alta potenciaVida útil de LED: 100,000 horasCumplimiento: SAE J595 Clase 1 (R, A, B, W), CA Título 13 Clase B (R, B, A)Grado de protección: IPX8</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Elementos LED: 3 LED de alta potenciaNúmero de patrones de destello: 12Vida útil LED: 100,000 horasMemoria no volátil: recupera último patrón al encendidoSincronización: múltiples unidades, simultáneo o alterno</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grosor: 9 mmVoltaje de funcionamiento: 12~24 VCDProtección: inversión de polaridadBase: aluminio (disipación térmica)Resistencia: intemperie y vibracionesGrado de protección: IPX8</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>SAE J595 Clase 1 (R, A, B, W)CA Título 13 Clase B (R, B, A)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria no volátil que recupera el último patrón al encender
Característica 2	Sincronización de múltiples unidades en destello simultáneo o alterno
Característica 3	Base de aluminio para disipación térmica eficiente
Característica 4	LED de alta potencia con vida útil de 100,000 horas
Característica 5	Protección contra inversión de polaridad para instalación segura
Característica 6	Diseño ultradelgado de 9 mm para montaje en espacios reducidos