



Luz Auxiliar LED / 4 LED / Ámbar / SAE Clase 1 / Perfil Bajo 0.26' (6.60 mm) / 24 Patrones de Destello / Sincronización Múltiple

SKU: SPL4A Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo

\$567.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar de 4 LED en color ámbar con lente transparente, diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia y advertencia en vehículos y equipos industriales. Su óptica de perfil súper bajo de 0.26' (6.60 mm) con salida certificada SAE Clase 1 permite una integración discreta sin sacrificar intensidad lumínica. Incorpora 24 patrones de destello seleccionables con memoria no volátil que restaura automáticamente la última configuración utilizada. La tecnología LED de alta potencia ofrece una durabilidad de 100,000 horas, mientras que la capacidad de sincronización de hasta 15 unidades en destello simultáneo o alterno facilita la coordinación visual en flotas y equipos de trabajo. Cumple con SAE J595 Clase 1, CA Título 13 y ECE R10, asegurando su uso en entornos regulados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Óptica de perfil bajo 0.26' (6.60 mm), SAE Clase I24 patrones de destello seleccionables con memoria no volátilLED de alta potencia, 100,000 horas de durabilidadDiseño resistente a intemperie y vibraciones, uso interno/externoCumplimiento SAE J595 Clase 1, CA Título 13, ECE R10Sincronización múltiple hasta 15 unidades en destello simultáneo o alternoRespaldo autoadhesivo para montaje rápido y sencilloProtección de polaridad inversa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cantidad de LED: 4Color de luz: ÁmbarPatrones de destello: 24 seleccionablesMemoria no volátil: SíSincronización: Hasta 15 unidadesModos de sincronización: Simultáneo o alternoVida útil LED: 100,000 horasCertificación óptica: SAE Clase I</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Perfil de óptica: 0.26' (6.60 mm)Tipo de lente: TransparenteMontaje: Respaldo autoadhesivoProtección de polaridad inversa: SíUso: Interno/externoResistencia: Intemperie y vibraciones</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Cumplimiento</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>SAE J595 Clase 1CA Título 13ECE R10 (EMC)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria no volátil que recupera el último patrón al encender
Característica 2	Sincronización de hasta 15 unidades en destello simultáneo o alterno
Característica 3	LED de alta potencia con 100,000 horas de vida útil
Característica 4	Montaje rápido con respaldo autoadhesivo integrado
Característica 5	Protección de polaridad inversa para instalación segura
Característica 6	Diseño resistente a intemperie y vibraciones para uso interno/externo