



Luz Auxiliar LED / 45 LEDs Tricolor / 11.42" / Lente Transparente / SAE / 12-24 VDC / Halo Rojo

SKU: SP88RRRAW    Marca: SIGNALPRO    Categoría: Ámbar

\$4,389.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de advertencia LED de alta potencia está diseñado para integrarse en vehículos de emergencia, patrullas, ambulancias y unidades de rescate. Combina 45 LEDs tricolor rojo, ámbar y blanco con un halo stripe rojo multifuncional que potencia la visibilidad e identificación del vehículo. Su voltaje universal de 12-24 VDC elimina la necesidad de conversores adicionales en flotas con sistemas eléctricos mixtos. El consumo de 0.94 A a 12 VDC protege la batería durante operaciones prolongadas, mientras que la lente transparente garantiza difusión óptima sin degradación de la intensidad luminosa. La sincronización entre múltiples módulos permite configurar patrones de destello coherentes en toda la unidad.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>LEDs: 45 tricolor (rojo/ámbar/blanco)</li><li>Patrones de destello: múltiples, sincronizables con otros módulos</li><li>Halo stripe rojo multifuncional</li><li>Norma: cumple SAE</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Voltaje de operación: 12-24 VDC</li><li>Consumo: 0.94 A a 12 VDC</li><li>Longitud: 11.42'</li><li>Lente: transparente</li><li>Top: rojo</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Módulo de luz auxiliar LED SP88RRRAW</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Voltaje universal 12-24 VDC para flotas mixtas sin conversores             |
| Característica 2 | 45 LEDs tricolor rojo/ámbar/blanco con alta intensidad visible             |
| Característica 3 | Consumo eficiente de 0.94 A a 12 VDC para baterías vehiculares             |
| Característica 4 | Lente transparente para difusión óptima sin pérdida de luminosidad         |
| Característica 5 | Halo stripe rojo multifuncional para identificación adicional del vehículo |
| Característica 6 | Múltiples patrones de destello con sincronización entre módulos            |