



Luz Auxiliar LED / 45 LEDs Tricolor Rojo/Azul/Blanco / 12-24 VDC / Lente Transparente / SAE / 11.42" / Halo Rojo Multifuncional

SKU: SP88RRBW Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo-Azul

\$4,414.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Luz auxiliar LED diseñada para aplicaciones de advertencia vehicular en emergencias, patrullas, ambulancias y unidades de rescate. Integra 45 LEDs tricolor de alta intensidad con lente transparente para difusión cromática óptima. Opera con voltaje universal 12-24 VDC, eliminando la necesidad de adaptadores en flotas con sistemas eléctricos heterogéneos. Incluye halo stripe rojo multifuncional y patrones de destello programables con capacidad de sincronización entre módulos para despliegues escalables. Cumple con normativa SAE para luces de advertencia automotriz.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje de operación: 12-24 VDC45 LEDs tricolor: rojo, azul y blanco de alta intensidadLente transparente para máxima difusión de color y visibilidadHalo stripe rojo multifuncional integradoMúltiples patrones de destello programablesSincronización con otros módulos del mismo modeloDiseño compacto y resistente para aplicaciones de emergenciaLongitud: 11.42 pulgadasCumplimiento normativo: SAE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>LEDs: 45 tricolor (rojo / azul / blanco)Patrones de destello: programables, múltiples secuenciasSincronización: entre módulos compatiblesHalo stripe: rojo multifuncionalNormativa: SAE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Voltaje de operación: 12-24 VDCLente: transparente (clear lens)Longitud: 11.42'Top: rojoDiseño: compacto y resistente para uso automotriz de emergencia</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Módulo de luz auxiliar LED SP88RRBW</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje universal 12-24 VDC para flotas mixtas sin adaptadores
Característica 2	45 LEDs tricolor de alta intensidad para máxima visibilidad diurna y nocturna
Característica 3	Lente transparente que optimiza la difusión cromática sin degradación del haz
Característica 4	Halo stripe rojo multifuncional para identificación de estado o posición estática
Característica 5	Patrones de destello programables con sincronización entre módulos para configuraciones escalables
Característica 6	Diseño compacto de 11.42 pulgadas para montaje en espacios reducidos de cabinas y parrillas