



Luz Auxiliar LED / 6 LED Alta Potencia / Perfil Bajo 9 mm / SAE Clase 1 / ECE R65 / IPX7 / Sincronización 15 Unidades

SKU: SP6A Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo

\$945.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar de señalización de perfil ultrabajo diseñada para aplicaciones profesionales de seguridad vial y vehicular. Integra 6 LED de alta potencia con autonomía de flasher incorporada, eliminando la necesidad de controladores externos. Su carcasa de aluminio sólido garantiza disipación térmica eficiente y máxima resistencia a condiciones adversas. Ofrece sincronización de hasta 15 unidades en patrones de destello simultáneos o alternados, cumpliendo con las certificaciones SAE Clase 1 y ECE R65 para instalaciones normativas en posición vertical.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>6 LED alta potenciaVida útil: 100,000 horas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Perfil bajo: 0.35" (9 mm)Lente: transparenteColor: ámbarCarcasa: aluminio sólidoMontaje: bisel con adhesivo 3M preaplicado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Luz auxiliar LED SP6A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización simultánea o alternada de hasta 15 unidades sin controlador externo
Característica 2	Perfil ultrabajo de 9 mm con montaje adhesivo 3M para instalación limpia
Característica 3	Carcasa de aluminio sólido para disipación térmica eficiente y durabilidad
Característica 4	LED de 100,000 horas de vida útil con autonomía de flasher integrado
Característica 5	Certificación SAE Clase 1 y ECE R65 para uso normativo en vialidad
Característica 6	Resistencia total a intemperie y vibraciones con grado IPX7