



Luz Auxiliar LED / 6 LED / Ámbar / Multivoltaje 12~24 VCD / IP68 / SAE Clase 1 / Perfil Ultra Bajo

SKU: SPL6A Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo

\$608.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar LED de perfil ultrabajo diseñada para aplicaciones de señalización y emergencia en vehículos y equipos industriales. Integra 6 LEDs de alta durabilidad con lente transparente y color ámbar, ofreciendo alta visibilidad en condiciones adversas. Su diseño multivoltaje 12~24 VCD permite su instalación en flotas mixtas sin adaptadores adicionales. La unidad incluye 23 patrones de destello seleccionables con memoria no volátil que restaura automáticamente el último modo configurado al energizarse. Admite sincronización entre múltiples módulos para operación simultánea o alternada, facilitando la configuración de sistemas de señalización coordinados. Cumple con normativas SAE J595 Clase 1, SAE J845 Clase 1, CA13 Clase B y ECE R10.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>6 LEDs de alta intensidad con lente transparente y luz ámbar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Perfil ultrabajo para montaje discreto en superficies limitadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>23 patrones de destello incorporados seleccionables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Memoria no volátil del último patrón utilizado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sincronización de múltiples unidades en modo simultáneo o alternado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada multivoltaje 12~24 VCD con protección de polaridad inversa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Durabilidad de LEDs: 100,000 horas de funcionamiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Respaldo autoadhesivo para montaje rápido sin herramientas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistente a intemperie y vibraciones: grado de protección IP68<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento normativo: SAE J595 Clase 1, SAE J845 Clase 1, CA13 Clase B, ECE R10</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Elementos LED: 6 LED de alta intensidad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color de lente: Transparente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color de iluminación: Ámbar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrones de destello: 23 incorporados seleccionables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Memoria no volátil: Recuerda último patrón al encendido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sincronización: Múltiples unidades simultáneas o alternadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Durabilidad LED: 100,000 horas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso: Externo o interno<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 12~24 VCD multivoltaje<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección de polaridad: Inversa<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP68 (intemperie y vibraciones)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Respaldo autoadhesivo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso: Externo o interno</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>SAE J595 Clase 1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>SAE J845 Clase 1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>CA13 Clase B<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>ECE R10</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil ultrabajo para instalación discreta en espacios reducidos
Característica 2	23 patrones de destello con memoria del último modo utilizado
Característica 3	Sincronización simultánea o alternada entre múltiples unidades
Característica 4	Entrada multivoltaje 12-24 VCD con protección de polaridad inversa
Característica 5	LEDs de 100,000 horas de durabilidad para mantenimiento mínimo
Característica 6	Montaje rápido con respaldo autoadhesivo sin herramientas