



Luz Auxiliar LED / 6 LED / Rojo / Perfil Ultra Bajo 9 mm (0.35 in) / SAE J595 Clase 1 / ECE R65 / IPX7

SKU: SP6R Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo

\$998.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar de señalización de emergencia con 6 LED de alta potencia en color rojo, diseñada para operación autónoma sin requerir flasher externo. Su perfil ultra bajo de 0.35 in (9 mm) permite integración discreta en vehículos de servicio, equipos de seguridad y maquinaria donde el espacio es limitado. Cumple con las normativas SAE J595 Clase 1 y ECE R65 Clase 1, asegurando visibilidad regulada en condiciones de emergencia. La carcasa de aluminio sólido garantiza disipación térmica eficiente y resistencia estructural, mientras que la construcción IPX7 la protege contra inmersión temporal y vibraciones severas. Incluye sincronización entre múltiples unidades para generar patrones de destello simultáneos o alternos, facilitando la configuración de sistemas de alerta visuales coordinados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>6 LED de alta potencia, color rojo, lente transparentePerfil ultra bajo: 0.35 in (9 mm)Cumple SAE J595 Clase 1 y ECE R65 Clase 1Funcionamiento autónomo, sin flasher externo requeridoSincronización múltiple: patrones simultáneos o alternosMontaje rápido con bisel y adhesivo 3M preaplicadoInstalación vertical conforme a normativaCarcasa de aluminio sólido para disipación eficiente de calorLED con vida útil de 100,000 horasResistente a intemperie y vibraciones, grado IPX7Uso para interiores o exterioresMemoria de último patrón activo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cantidad de LED: 6Color de luz: RojoLente: TransparenteVida útil del LED: 100,000 horasCertificación: SAE J595 Clase 1Certificación: ECE R65 Clase 1Patrones: Sincronización múltiple, simultáneos o alternosMemoria no volátil de último patrón</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Perfil: Ultra bajo 0.35 in (9 mm)Carcasa: Aluminio sólidoProtección: IPX7Resistencia: Intemperie y vibracionesMontaje: Bisel con adhesivo 3M preaplicadoOrientación: Instalación vertical normativa</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Luz auxiliar LED SIGNALPRO SP6RGuía interactiva de funciones y diseño</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación SAE J595 Clase 1 y ECE R65 para uso normativo en emergencia
Característica 2	Sincronización múltiple con patrones simultáneos o alternos sin flasher externo
Característica 3	Montaje rápido con bisel, adhesivo 3M preaplicado y perfil de solo 9 mm
Característica 4	Carcasa de aluminio sólido para disipación térmica eficiente y durabilidad
Característica 5	LED de alta potencia con vida útil de 100,000 horas de operación continua
Característica 6	Resistencia total a intemperie y vibraciones con grado IPX7 para exteriores