



Luz Auxiliar LED / 12 LED / 360 Lúmenes / Montaje Superficial / 12-24 VCD / IP67

SKU: EW0352 Marca: ECCO Categoría: Accesorios-Refacciones

\$1,088.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar LED rectangular diseñada para aplicaciones en vehículos comerciales y de trabajo. Integra 12 LED de alto rendimiento que generan 360 lúmenes de intensidad luminosa, proporcionando visibilidad mejorada en condiciones de poca luz o entornos operativos adversos. Su construcción de bajo perfil, con una longitud de 11,2 cm, permite la instalación en espacios reducidos sin interferir con la aerodinámica o la estética del vehículo. El sistema de montaje superficial utiliza tornillos ocultos que mantienen una apariencia limpia y profesional, mientras que el cable de alimentación y tierra integrado reduce los puntos de conexión y simplifica la instalación eléctrica. Opera con un rango de voltaje de 12-24 VCC, compatible con las arquitecturas eléctricas estándar de flotas livianas y pesadas. La clasificación IP67 garantiza resistencia al ingreso de polvo y a la inmersión temporal en agua, asegurando operatividad continua en condiciones climáticas severas o ambientes industriales con exposición a humedad y partículas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>12 LED de alta eficiencia con salida de 360 lúmenes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto de bajo perfil: 11,2 cm de longitud<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje superficial con fijación mediante tornillos ocultos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de alimentación y tierra integrado para instalación directa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con múltiples tipos de vehículos comerciales y de trabajo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de voltaje: 12-24 VCC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación de protección: IP67</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de fuente luminosa: LED<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cantidad de LED: 12<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Flujo luminoso: 360 lúmenes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clasificación IP: IP67</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 12-24 VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud del perfil LED: 11,2 cm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de montaje: Superficial con tornillos ocultos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cableado: Alimentación y tierra integrados</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz auxiliar LED rectangular<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Hardware de montaje con tornillos ocultos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable de alimentación y tierra integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación de 360 lúmenes para alta visibilidad en condiciones de baja luz
Característica 2	Diseño compacto de bajo perfil para vehículos comerciales y de trabajo
Característica 3	Montaje superficial con tornillos ocultos para instalación limpia
Característica 4	Cable de alimentación y tierra integrado que simplifica el cableado
Característica 5	Compatibilidad con múltiples tipos de vehículos de flota
Característica 6	Protección IP67 contra polvo e inmersión en entornos exigentes