



Luz de Escena LED / 4 LED / 1400+ Lúmenes / 12~24VDC / IPX7 / ECE R10 / CISPR 25

SKU: SPW12-W Marca: SIGNALPRO Categoría: Claro

\$916.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de escena LED de 4 diodos de alta potencia diseñada para aplicaciones vehiculares exteriores que demandan iluminación intensa y confiable. Con una salida superior a 1400 lúmenes y patrón de haz tipo inundación, proporciona cobertura amplia y uniforme para vehículos de emergencia, trabajo o recreativos. Su construcción en aluminio fundido asegura disipación térmica eficiente y resistencia mecánica, mientras que la protección IPX7 garantiza operación continua bajo exposición a agua e inmersión. El rango de voltaje 12~24VDC con protección contra polaridad inversa facilita su integración en flotas con diferentes arquitecturas eléctricas sin riesgo de daño por conexión errónea. Las certificaciones ECE R10 y CISPR 25 aseguran cumplimiento normativo para despliegue en entornos regulados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto y sencillo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida superior a 1400 lúmenes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones ECE R10 y CISPR 25<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango amplio de entrada: 12~24VDC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra polaridad inversa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisel blanco y lente transparente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción en aluminio fundido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IPX7<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de haz: Inundación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Flujo luminoso: Superior a 1400 lúmenes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de haz: Inundación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Lente: Transparente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Bisel: Blanco</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje de operación: 12~24VDC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protección contra polaridad inversa: Sí<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material de carcasa: Aluminio fundido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificación CISPR 25: Clase 3 (12V) / Clase 2 (24V)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Luz de escena LED SPW12W</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida superior a 1400 lúmenes para iluminación de escena potente
Característica 2	Rango de entrada 12-24VDC con protección contra polaridad inversa
Característica 3	Construcción en aluminio fundido para máxima durabilidad exterior
Característica 4	Certificaciones ECE R10 y CISPR 25 para uso vehicular regulado
Característica 5	Diseño compacto con bisel blanco y lente transparente estético
Característica 6	Protección IPX7 resistente a inmersión en condiciones extremas