



Luz de Escena LED / 4 LED / 1400+ Lúmenes / 12~24 VDC / IPX7 / ECE R10 / CISPR 25

SKU: SPW12-B Marca: SIGNALPRO Categoría: Claro

\$926.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de escena LED diseñada para aplicaciones de iluminación exterior en vehículos de emergencia, trabajo y recreativos. Equipada con 4 LED de alta potencia que generan una salida superior a 1400 lúmenes, proporcionando un haz amplio y uniforme para visibilidad excepcional en condiciones de baja luz. Su construcción en aluminio fundido y protección IPX7 garantizan resistencia mecánica y operatividad bajo inmersión temporal. Compatible con sistemas de 12 a 24 VDC e incorpora protección contra polaridad inversa para instalación segura en flotas con diferentes arquitecturas eléctricas. Cumple con certificaciones ECE R10 y CISPR 25, asegurando compatibilidad electromagnética en entornos vehiculares exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto y sencillo con 4 LED de alta potenciaSalida superior a 1400 lúmenesBisel blanco y lente transparenteConstrucción en aluminio fundidoProtección IPX7Rango de entrada: 12~24 VDCProtección contra polaridad inversaCertificación ECE R10Certificación CISPR 25 Clase 3 (12V) / Clase 2 (24V)Tipo de haz: amplio y uniforme</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cantidad de LED: 4Flujo luminoso: >1400 lúmenesTipo de haz: Amplio y uniformeLente: Transparente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 12~24 VDCProtección contra polaridad inversa: SíMaterial: Aluminio fundidoProtección: IPX7Bisel: Blanco</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumplimiento</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>ECE R10CISPR 25 Clase 3 (12V)CISPR 25 Clase 2 (24V)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida superior a 1400 lúmenes para iluminación de amplia cobertura
Característica 2	Rango de operación 12-24 VDC con protección contra polaridad inversa
Característica 3	Construcción en aluminio fundido para máxima durabilidad en exteriores
Característica 4	Certificaciones ECE R10 y CISPR 25 para uso en vehículos profesionales
Característica 5	Protección IPX7 resistente a inmersión en condiciones extremas
Característica 6	Diseño compacto con bisel blanco y lente transparente de haz amplio