



Luz de Escena LED / 1730 Lúmenes / 12-24 VCD / IPX7 / ECE R10 / CISPR 25 Clase 3

SKU: SPW13-W Marca: SIGNALPRO Categoría: Claro

\$1,309.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de escena exterior de 6 LEDs de alta potencia diseñada para aplicaciones vehiculares y de trabajo que demandan iluminación amplia, uniforme y confiable. Su diseño curvo maximiza la cobertura luminica sobre la zona de operación, mientras que el rango de voltaje universal 12-24 VCD permite su integración en flotas con diferentes sistemas eléctricos sin requerir adaptaciones. La protección contra polaridad inversa incorporada reduce errores de instalación y previene daños al equipo. Construida para condiciones exigentes, cumple con las certificaciones ECE R10 y CISPR 25 Clase 3, asegurando compatibilidad electromagnética en entornos industriales y automotrices. La clasificación IPX7 garantiza resistencia a la inmersión temporal, manteniendo el rendimiento óptico en entornos expuestos a humedad, polvo y vibración.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Elemento LED: LED de alta potencia x 6 piezasLumen bruto: 1730 lmLumen efectivo: 1460 lmTemperatura de color: 6000K (blanco)Lente: TransparenteDiseño curvo para máxima cobertura</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 12~24 VCDCorriente máxima: 1.12 A @ 12 VCD / 0.56 A @ 24 VCDPotencia máxima: 13.44 WProtección contra polaridad inversa incorporadaCertificación: ECE R10, CISPR 25 Clase 3Clasificación: IPX7Bisel: Blanco</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Luz auxiliar de escena LED SPW13WAccesorios de montaje según especificación del fabricante</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño curvo para iluminación amplia y uniforme en zonas de trabajo
Característica 2	Protección contra polaridad inversa para instalación segura sin riesgo de daño
Característica 3	Rango de voltaje universal 12-24 VCD compatible con flotas mixtas
Característica 4	Lente transparente con LED 6000K para visibilidad diurna óptima
Característica 5	Certificación ECE R10 y CISPR 25 Clase 3 para entornos electromagnéticos exigentes
Característica 6	Construcción IPX7 para operación confiable en condiciones climáticas adversas