



Luz LED Frontal para Bicicleta / 500 Lúmenes / IP67 / Batería Recargable 1200 mAh / Resistencia a Caídas 2 m (6.6 ft) / USB-C / 3 Niveles de Intensidad

SKU: XBK01V2 Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$276.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz frontal de advertencia diseñada para integración en bicicletas con fuentes LED Gen III de alta potencia. Estructura compacta de 107 mm que permite instalación discreta en manillar sin interferir con la operación del vehículo. Sistema de alimentación mediante batería recargable de iones de litio 3.7 V / 1200 mAh con autonomía configurable según nivel de intensidad seleccionado. Clasificación de protección IP67 que garantiza funcionamiento en condiciones de lluvia, polvo y ambientes húmedos. Resistencia estructural a caídas desde 2 m (6.6 ft), adecuada para uso en terrenos irregulares y aplicaciones de campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>LED Gen III de alta potencia, 500 lúmenes de luminosidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería recargable 3.7 V / 1200 mAh, tecnología de iones de litio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tres niveles de intensidad ajustables: bajo (8.5 h), medio (5 h), alto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP67 contra inmersión temporal y penetración de polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a caídas desde 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje incluido para instalación en bicicleta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Energético</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Luminosidad: 500 lúmenes</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología LED: Gen III, alta potencia</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Nivel bajo: 8.5 horas de duración</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Nivel medio: 5 horas de duración</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Niveles de intensidad: 3 ajustables</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión de carga: USB recargable</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tiempo de carga: 4 horas</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia a caídas: 2 m (6.6 ft)</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 107 mm x 35 mm x 33 mm</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Luz frontal LED XBK01V2</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Batería interna recargable 3.7 V / 1200 mAh (integrada)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Cable de carga USB</div><div>Montaje para bicicleta incluido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autonomía extendida hasta 8.5 horas en modo bajo para jornadas largas
Característica 2	Recarga completa en 4 horas mediante conexión USB estándar
Característica 3	Construcción IP67 para operación en lluvia y condiciones extremas
Característica 4	Estructura compacta 107 mm para integración discreta en manillar
Característica 5	Tres modos de intensidad adaptables a visibilidad y duración requerida
Característica 6	Resistencia a impactos de 2 m para uso en terrenos irregulares