



Luz Auxiliar Esquinera / 9 LED / Ámbar / Lente Transparente / Multivoltaje 12-24 VCD / SAE / ECE R65

SKU: SPV9A Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo-Azul

\$1,399.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar esquinera de perfil ultrafino con 9 LED de color ámbar y lente transparente, diseñada para instalaciones en espacios limitados donde una barra de luces convencional no resulta viable. Cada unidad proporciona una extensión de luz de 180°, permitiendo configurar coberturas de 270° con dos unidades o 360° con cuatro unidades sincronizadas. El sistema incluye memorias duales que facilitan la conmutación entre modos de cruce y destello sin intervención manual recurrente. Su entrada multivoltaje de 12-24 VCD garantiza compatibilidad universal en flotas con vehículos de diferente arquitectura eléctrica. La sincronización entre múltiples unidades admite patrones simultáneos o alternados para adaptarse a protocolos de advertencia específicos. Certificación SAE y homologación ECE R65 para uso profesional en servicios de emergencia y seguridad vial.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cobertura 180° por unidad individual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de visibilidad 180° por unidad individual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cobertura 360° con cuatro unidades instaladas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ultrafino y compacto para espacios restringidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Memorias duales para modos cruce y destello<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada multivoltaje 12-24 VCD compatible universal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sincronización simultánea o alternada entre unidades<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Homologación ECE R65 categoría T Clase 2 (azul/rojo), Clase 1 (ámbar) para configuración 360°<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Homologación ECE R65 categoría HT Clase 2 (azul/rojo), Clase 1 (ámbar) para configuración 270° con dos unidades</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.12);'>LED: 9 unidades<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.12);'>Color: Ámbar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.12);'>Lente: Transparente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.12);'>Visibilidad unitaria: 180°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.12);'>Modos: Cruce y destello<li style='padding: 6px 0;'>Sincronización: Simultánea o alternada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.12);'>Voltaje de entrada: 12-24 VCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.12);'>Compatibilidad: Multivoltaje universal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.12);'>Perfil: Ultrafino y compacto<li style='padding: 6px 0;'>Certificación: SAE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Homologaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.12);'>ECE R65 Cat. T Clase 2: Azul/Rojo (360°)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.12);'>ECE R65 Cat. T Clase 1: Ámbar (270°)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.12);'>ECE R65 Cat. HT Clase 2: Azul/Rojo (270°)<li style='padding: 6px 0;'>ECE R65 Cat. HT Clase 1: Ámbar (270°)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad perimetral de 180° por unidad individual
Característica 2	Cobertura de advertencia 360° con cuatro unidades sincronizadas
Característica 3	Perfil ultrafino para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Memorias duales para modos cruce y destello automático
Característica 5	Entrada multivoltaje 12-24 VCD para flotas mixtas
Característica 6	Sincronización simultánea o alternada entre múltiples módulos