



Luz de Advertencia Direccional / 8 LED Bicolores / Flexible hasta 120° / IP69K / 69 Patrones / 12-24 V

SKU: ED3793RB Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$1,667.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia direccional diseñada para montaje en superficies planas o curvas de hasta 120°, utilizando cinta autoadhesiva de alta adherencia. Equipada con 8 LED bicolores que ofrecen salida excepcional en combinaciones de rojo y azul. La carcasa de silicona transparente proporciona flexibilidad mecánica mientras resiste el amarillamiento y la deformación prolongada. Opera con voltaje dual 12-24 V y cuenta con 69 patrones de destello configurables. Incluye bisel de dos pernos para facilitar la instalación en superficies planas. Certificada IP69K para máxima protección ambiental y SAE Class I (J595) para aplicaciones de emergencia.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>8 LED bicolores rojo/azul con lente transparente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con superficies curvas hasta 120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcasa de silicona resistente a deformación y amarillamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación IP69K para máxima protección ambiental<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>69 patrones de destello configurables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje operativo 12-24 V adaptable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cinta autoadhesiva de muy alta adherencia incluida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Bisel de dos pernos para instalación en superficies planas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cinta autoadhesiva de muy alta adherencia incluida</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Voltaje operativo: 12-24 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>LED: 8 bicolores rojo/azul<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Patrones de destello: 69 configurables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Lente: Transparente</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Flexibilidad: Hasta 120° en superficies curvas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Protección: IP69K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Certificaciones: SAE Class I (J595)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cinta autoadhesiva de alta adherencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bisel de dos pernos para superficies planas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en superficies curvas hasta 120° sin perder adherencia
Característica 2	Carcasa de silicona transparente resistente a amarillamiento y deformación
Característica 3	69 patrones de destello configurables para máxima visibilidad
Característica 4	Certificación IP69K contra agua alta presión y ambientes extremos
Característica 5	Bisel de dos pernos incluido para instalación en superficies planas
Característica 6	Cinta autoadhesiva de muy alta adherencia para fijación permanente