



Luz Auxiliar LED / 12 LEDs Rojo/Azul / 70 Patrones de Destello / SAE J595 Clase I / 12-24 VCC / 6.2" (157 mm) x 0.8" (20 mm) x 1.4" (35 mm)

SKU: ED3755RB Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$1,806.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar compacta de la serie ED3755 diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia y seguridad en entornos profesionales. Equipada con 12 LEDs de última generación ultra brillantes en configuración roja y azul (6 LEDs de cada color), ofrece alta visibilidad y desempeño óptimo en condiciones de baja iluminación. El dispositivo permite la selección entre 70 patrones de destello personalizables y cuenta con capacidad de sincronización entre unidades para operaciones coordinadas. Su lente de policarbonato transparente proporciona resistencia a impactos, mientras que el bisel negro y el diseño compacto facilitan la integración tanto en instalaciones interiores como exteriores. Opera con un rango de voltaje de 12 a 24 VCC con un consumo de 0.8 A, optimizando la eficiencia energética del sistema eléctrico del vehículo o equipo. Cumple con la normativa SAE J595 Clase I, asegurando confiabilidad en aplicaciones críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>12 LEDs ultra brillantes de última generación (6 rojos / 6 azules)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>70 patrones de destello personalizables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de sincronización entre múltiples unidades<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisel negro con mica transparente de policarbonato resistente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación en exterior e interior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento SAE J595 Clase I<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 12 - 24 VCC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo: 0.8 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 6.2" (157 mm) x 0.8" (20 mm) x 1.4" (35 mm)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>LEDs: 12 ultra brillantes (6 rojos / 6 azules)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Patrones de destello: 70 configurables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sincronización: Entre unidades<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumplimiento: SAE J595 Clase I</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 12 - 24 VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo de corriente: 0.8 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 6.2" (157 mm) x 0.8" (20 mm) x 1.4" (35 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lente: Policarbonato transparente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bisel: Negro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ubicación de instalación: Interior y exterior</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz auxiliar ED3755RB</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización entre múltiples unidades para operaciones coordinadas
Característica 2	Lente de policarbonato transparente resistente a impactos y condiciones severas
Característica 3	Instalación versátil en interiores y exteriores con diseño compacto
Característica 4	Bajo consumo de 0.8 A optimiza la autonomía del sistema eléctrico
Característica 5	70 patrones de destello configurables para distintos escenarios operativos
Característica 6	Cumplimiento SAE J595 Clase I para aplicaciones de emergencia y seguridad