



Luz Auxiliar Moldeable / 12 LED Dual Color Rojo-Azul / IP67 / Lente Transparente / SAE / Flexión 120°

SKU: SP89RB Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo-Azul

\$1,324.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar moldeable diseñada para aplicaciones de señalización y advertencia en vehículos de emergencia y servicio. Construida en silicón óptico de calidad premium, permite una flexión de hasta 120 grados para adaptarse a superficies curvas o planas sin degradar su potencia lumínica ni visibilidad. Integra 12 LEDs de alta potencia en configuración dual color rojo/azul con lente transparente, cumpliendo con la certificación SAE para operación confiable en condiciones exigentes. Su diseño aerodinámico reduce el arrastre de viento, mientras que su grado de protección IP67 y resistencia a vibraciones garantizan durabilidad en climas extremos. El sistema de fijación combina tornillos, adhesivo y tapa para una instalación firme y segura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>12 LEDs de alta potencia dual color rojo/azul<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente transparente para máxima transmisión lumínica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción en silicón óptico premium con flexión hasta 120°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección IP67 contra polvo e inmersión temporal<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño aerodinámico con bajo arrastre de viento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistente a vibraciones y condiciones climáticas extremas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación firme con tornillos, adhesivo y tapa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>12 LEDs de alta potencia<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dual color: rojo / azul<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Lente transparente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material: silicón óptico de calidad premium<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Protección: IP67<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Resistente a vibraciones y clima extremo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Diseño aerodinámico con bajo arrastre de viento</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Luz auxiliar moldeable SP89RB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tornillos de fijación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Adhesivo de montaje<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tapa de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Silicón óptico premium con flexión hasta 120° para superficies curvas o planas
Característica 2	Instalación firme mediante tornillos, adhesivo y tapa integrada
Característica 3	Diseño aerodinámico que minimiza el arrastre de viento en movimiento
Característica 4	Resistencia a vibraciones y clima extremo para operación continua
Característica 5	Certificación SAE para uso en vehículos de emergencia y servicio
Característica 6	12 LEDs de alta potencia dual color para señalización y advertencia