



Luz Auxiliar Moldeable / 12 LED Dual Color Rojo/Claro / IP67 / Flexión 120° / Certificación SAE y ECE

SKU: SP89RW Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo

\$1,316.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar moldeable de 12 LED dual color rojo/claro con lente transparente, diseñada para aplicaciones de señalización y advertencia en vehículos de emergencia. Su construcción en silicona óptica Dow Silastic permite una flexión de hasta 120°, facilitando la instalación en superficies curvas o planas sin degradar la potencia lumínica ni la visibilidad. Cumple con certificaciones ECE y SAE, asegurando un desempeño confiable bajo condiciones de vibración y clima extremo. La protección IP67 garantiza operación continua tanto en exteriores como en interiores, mientras que su bajo consumo energético la hace compatible con sistemas eléctricos de 12 V y 24 V.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>12 LEDs de alta potencia dual color (rojo/claro)Lente transparenteFlexión hasta 120°Certificaciones ECE y SAE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción en silicona óptica Dow SilasticConsumo: 0.32 A @ 12 VConsumo: 0.16 A @ 24 V</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Luz auxiliar moldeable SignalPro SP89RW</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Silicona óptica Dow Silastic resistente a vibraciones y clima extremo
Característica 2	Flexión hasta 120° para instalación en superficies curvas o planas
Característica 3	Consumo eficiente 0.32 A @ 12 V y 0.16 A @ 24 V para baterías de vehículos
Característica 4	Lente transparente con 12 LEDs de alta potencia dual color
Característica 5	Certificaciones ECE y SAE para rendimiento confiable en condiciones exigentes
Característica 6	Protección IP67 para operación continua en exteriores e interiores