



Luz Auxiliar para Motocicletas / 4 LEDs Ultra Brillantes / Ámbar / 12-24 VCC / 0.7 A / Policarbonato Resistente a Impactos

SKU: XLT1725A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$555.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Luz auxiliar compacta diseñada para motocicletas y aplicaciones móviles que demandan alta visibilidad en condiciones adversas. Integra cuatro LEDs de última generación de ultra alto brillo que garantizan desempeño óptimo tanto en entornos diurnos como nocturnos. La construcción con mica transparente de policarbonato resistente a impactos asegura durabilidad en condiciones de uso severo. Su diseño minimalista permite la instalación en espacios reducidos sin comprometer la eficiencia lumínica. El sistema requiere integración con sirena modelo X100CM y controladores XMTHA02 o XPHA01 para la configuración avanzada de patrones de destello.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>4 LEDs ultra brillantes de última generación con patrones de destelloMica transparente de policarbonato resistente a impactosBisel negro con estética profesional integradaSincronización con sirena X100CM y controladores XMTHA02/XPHA01Diseño compacto para instalación en espacios reducidosConector especial plug and play para facilitar instalaciónOperación versátil en interior y exterior<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje Operativo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>12 - 24 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Consumo Eléctrico</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>0.7 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad de LEDs</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>4 LEDs ultra brillantes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color de Iluminación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Ámbar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material de Mica</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Policarbonato transparente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia Mecánica</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Resistente a impactos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Bisel</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Plug and play especial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad Sirena</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>X100CM (requerida)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad Controladores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>XMTHA02 / XPHA01</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Configuración de Cables</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cable Rojo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>VCC (Positivo)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cable Negro</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>GND (Negativo)</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; margin-top: 16px;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Nota de Operación</div><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Para la definición y control de patrones de destello se requiere obligatoriamente la integración con la sirena X100CM y los controladores compatibles XMTHA02 o XPHA01. La operación básica de iluminación está disponible sin estos componentes adicionales.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización con sirena y controladores especializados
Característica 2	Mica de policarbonato transparente anti-impactos
Característica 3	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 4	Conector plug and play para instalación rápida
Característica 5	Operación interior y exterior versátil
Característica 6	Patrones de destello configurables vía control externo