



Luz de Advertencia LED / 27 LEDs / 900 Lúmenes / IP67 / 12 Patrones / Batería 20 h / Sincronización Inalámbrica

SKU: XLTE1985RB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$577.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia auxiliar con 27 LEDs de alta potencia Gen III que proporciona 900 lúmenes de luminosidad en una estructura compacta de forma triangular tridimensional. Diseñada para operación en automóviles, motocicletas, bicicletas y scooters mediante montaje magnético que permite instalación y remoción inmediata sin herramientas. La unidad incorpora batería recargable de 3.7V/2200 mAh con autonomía de 20 horas y capacidad de sincronización inalámbrica entre múltiples dispositivos para coordinación de señalización en flotas o convoyes. Clasificación IP67 garantiza operación continua bajo exposición a agua y polvo en condiciones ambientales severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 27 LEDs Gen III de alta potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 900 lúmenes de luminosidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 12 patrones de destello configurables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 patrones en modo de sincronización<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sincronización inalámbrica entre unidades<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Batería recargable 3.7V/2200 mAh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Autonomía de 20 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje magnético triangular tridimensional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clasificación IP67<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Colores rojo/azul</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>LEDs: 27 unidades Gen III<li style='padding: 6px 0;'>Luminosidad: 900 lúmenes<li style='padding: 6px 0;'>Patrones de destello: 12 configurables<li style='padding: 6px 0;'>Modos de sincronización: 4 patrones<li style='padding: 6px 0;'>Sincronización: inalámbrica entre unidades<li style='padding: 6px 0;'>Colores: rojo/azul</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Batería: 3.7V/2200 mAh recargable<li style='padding: 6px 0;'>Duración de batería: 20 horas<li style='padding: 6px 0;'>Forma: triangular tridimensional<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: magnético<li style='padding: 6px 0;'>Protección: IP67</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 Luz de advertencia LED<li style='padding: 6px 0;'>1 Batería recargable 3.7V/2200 mAh<li style='padding: 6px 0;'>1 Montaje magnético triangular</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería recargable 3.7V/2200 mAh con autonomía de 20 horas de operación continua
Característica 2	Sincronización inalámbrica entre múltiples unidades para coordinación de flotas
Característica 3	12 patrones de destello configurables incluyendo 4 modos de sincronización grupal
Característica 4	Montaje magnético triangular tridimensional para instalación rápida sin herramientas
Característica 5	LEDs Gen III de alta potencia con bajo consumo energético y larga vida útil
Característica 6	IP67 resistente a inmersión en agua y polvo para operación en condiciones extremas