



Luz Auxiliar LED / 3 LEDs Ultra Brillantes / 11 Patrones Programables / 12-24 VCC / SAE J595 Clase I / Azul / Uso Interior y Exterior

SKU: X3703-B Marca: ECCO Categoría: Azul

\$657.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar LED de la serie X3703 con 3 LEDs ultra brillantes diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia y advertencia en vehículos y equipos industriales. Incorpora 11 patrones de destello programables que permiten adaptar la señalización a distintos escenarios operativos, con capacidad de sincronización entre múltiples unidades para operación coordinada. El diseño con bisel negro y mica transparente de policarbonato ofrece resistencia mecánica y ambiental para instalaciones tanto en interior como en exterior. Opera con amplio rango de voltaje 12-24 VCC con consumo de 0.5 A, cumpliendo con el estándar SAE J595 Clase I para aplicaciones profesionales de seguridad vial y señalización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>3 LEDs ultra brillantes para máxima visibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>11 patrones de destello personalizables y programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisel negro de diseño elegante y moderno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con estándar SAE J595 Clase I<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango amplio de voltaje 12-24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de policarbonato resistente a condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de sincronización con otras unidades<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Azul (modelo X3703B)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de LEDs: 3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 11<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 0.5 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -30°C a +50°C (-22°F a +122°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sincronización: Capacidad de sincronizar con otras unidades</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12-24 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Mica transparente de policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bisel: Negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color de luz: Azul<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Exterior e interior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estándares y Garantía</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: SAE J595 Clase I<li style='padding: 6px 0;'>Garantía: 3 años</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización con múltiples unidades para operación coordinada
Característica 2	Mica transparente de policarbonato resistente a condiciones extremas
Característica 3	Rango operativo -30°C a +50°C (-22°F a +122°F) para climas adversos
Característica 4	Consumo eficiente de 0.5 A para baja carga eléctrica
Característica 5	Montaje versátil en interior y exterior sin adaptaciones
Característica 6	Bisel negro con diseño integrado para instalación estética