



Luz Auxiliar Serie X3703, 3 LEDs, color Claro

SKU: X3703-W Marca: ECCO Categoría: Claro

\$708.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>3 Poderosos LEDs de última generación Ultra Brillantes<li style='margin-bottom: 5px;'>11 Patrones de destello<li style='margin-bottom: 5px;'>Bisel negro<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de sincronizar<li style='margin-bottom: 5px;'>Mica transparente de policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento SAE J595 Clase I<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación exterior e interior<li style='margin-bottom: 5px;'>3 Añillos de Garantía</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 - 24 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 0.5 Amp<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de LEDs: 3<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 3.5x1.3x0.89 (89 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura: -22°C a +122°C (-30°C a +50°C)<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Mica de policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;'>Clase: SAE J595 Clase I</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Vehículos de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos industriales<li style='margin-bottom: 5px;'>Maquinaria pesada<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de advertencia</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronización con otros dispositivos<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con sistemas de 12-24V</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rubber Grommet, Black<li style='margin-bottom: 5px;'>Black Bezel<li style='margin-bottom: 5px;'>License Plate Bracket<li style='margin-bottom: 5px;'>Grille</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	3 LEDs de última generación ultra brillantes
Característica 2	11 patrones de destello programables
Característica 3	Bisel negro y mica transparente de policarbonato
Característica 4	Sincronización con otros dispositivos
Característica 5	Voltaje universal 12-24 VCC
Característica 6	Rango de temperatura ampliado -30°C a +50°C