



Luz Auxiliar Ultra Brillante / 8 LED Gen III Rojo/Azul / 25 Patrones / 10-30V DC / 4.72 x 1.83 x 0.94 pulgadas

SKU: X13-RB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$519.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>La luz de advertencia serie X13 está especialmente diseñada para instalarse en cualquier tipo de vehículo de emergencia, ofreciendo LEDs de alta potencia Gen III como fuentes de luz con una estructura compacta y operación conveniente. Su novedoso diseño combina alta luminosidad, bajo consumo de corriente y fácil instalación para un tiempo de servicio prolongado. Los usuarios pueden definir de manera sencilla el modo de destello mediante interruptores DIP, incluyendo la función Wig Wag para señalización dinámica en situaciones críticas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>8 LEDs ultra brillantes Gen III: 4 rojos / 4 azules25 patrones de destello configurables vía interruptores DIPFunción Wig Wag para señalización dinámica<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Patrones de Destello</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>25 configurables vía DIP switches</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Funciones Especiales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Wig Wag para señalización dinámica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de Voltaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10V CC - 30V CC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente Máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>12 cm x 4.64 cm x 2.4 cm
(4.72 x 1.83 x 0.94 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Mica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Transparente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Vehículos de emergencia</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 LEDs Gen III de alta potencia para máxima visibilidad
Característica 2	25 patrones de destello configurables por DIP switches
Característica 3	Función Wig Wag para señalización dinámica de emergencia
Característica 4	Rango de voltaje amplio 10-30V DC para versatilidad vehicular
Característica 5	Diseño compacto ideal para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Bajo consumo energético con larga vida útil operativa