



Luz Auxiliar Ultra Brillante / 8 LED Gen III Rojo/Claro / 10-30VCC / 12cm x 4.64cm x 2.4cm / 25 Patrones / Wig-Wag

SKU: X13RW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$478.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La luz de advertencia serie X13 está especialmente diseñada para instalarse en cualquier tipo de vehículo de emergencia, ofreciendo LEDs de alta potencia generación III como fuentes de luz con una estructura compacta y operación conveniente. Su novedoso diseño combina alta luminosidad, bajo consumo de corriente, fácil instalación y tiempo de servicio prolongado. Los usuarios pueden definir de manera sencilla el modo de destello entre 25 patrones configurables, incluyendo la función wig-wag para captar mayor atención en situaciones críticas.

Características Principales

- Rango de voltaje amplio: 10 VCC - 30 VCC
- Corriente máxima: 1A
- Montaje permanente para instalación segura en vehículos
- Diseño compacto de bajo perfil

Especificaciones Técnicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

8 LEDs ultra brillantes (4 rojo / 4 claros) de generación III

25 patrones de destello configurables por el usuario

Función wig-wag para atención adicional en emergencias

Rango de voltaje amplio: 10 VCC - 30 VCC

Corriente máxima: 1A

Montaje permanente para instalación segura en vehículos

Diseño compacto de bajo perfil

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Voltaje de Operación

10 VCC - 30 VCC

Rango amplio universal

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Consumo Máximo

1A máx.

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Patrones de Destello

25 configurables

Incluye función wig-wag

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Tipo de Montaje

Permanente

Instalación fija segura

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Dimensiones

12 x 4.64 x 2.4 cm

4.72 x 1.83 x 0.94 pulgadas

margin-top: 20px; padding: 12px 16px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.08); border-radius: 0 4px 4px 0;

Aplicación recomendada:

Vehículos de emergencia que requieren señalización luminosa de alta visibilidad con operación confiable en diversas condiciones de voltaje.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LEDs de alta potencia generación III para máxima luminosidad
Característica 2	25 patrones de destello configurables según necesidad operativa
Característica 3	Función wig-wag para captar atención adicional en emergencias
Característica 4	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos de vehículos
Característica 5	Bajo consumo de corriente con alta eficiencia energética
Característica 6	Rango de voltaje amplio 10-30VCC para compatibilidad universal

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:28