



Luz Auxiliar Ultra Brillante / IP67 / 6 LEDs 3W / 12 Patrones / ECE R65 / SAE J595 / 142.6x36x14 mm / 5.6x1.4x0.6 in

SKU: XLT1835AW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$467.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;">Luz auxiliar ultra brillante de formato compacto diseñada para aplicaciones profesionales tanto en interior como en exterior. Equipada con 6 LEDs de 3W de última generación que garantizan excelente desempeño y visibilidad en condiciones adversas. Su diseño ultradelgado permite la instalación en cualquier lugar del vehículo, ofreciendo versatilidad operativa para flotas, vehículos de emergencia y equipos industriales. La mica transparente de policarbonato combinada con bisel negro proporciona durabilidad óptica y estética profesional.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">6 LEDs de 3W ultra brillantes de última generación12 patrones de destello personalizablesSincronización para parpadeo síncrono y asíncronoDiseño ultradelgado para instalación versátil<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Serie</div><div style="font-weight: 600;">XLT1835</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Dimensiones</div><div style="font-weight: 600;">142.6 x 36 x 14 mm
(5.6 x 1.4 x 0.6 in)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Fuente de Luz</div><div style="font-weight: 600;">6 LEDs de 3W</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Grado de Protección</div><div style="font-weight: 600;">IP67</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: 600;">Ámbar/Claro</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Certificaciones</div><div style="font-weight: 600;">ECE R65, SAE J595 Clase I</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Patrones de Destello</div><div style="font-weight: 600;">12 configuraciones personalizables</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material Mica</div><div style="font-weight: 600;">Policarbonato transparente</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Acabado Bisel</div><div style="font-weight: 600;">Negro</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 LEDs de 3W de última generación para máxima visibilidad
Característica 2	12 patrones de destello personalizables según aplicación
Característica 3	Sincronización para parpadeo simultáneo o independiente
Característica 4	Diseño ultradelgado para instalación versátil en cualquier posición
Característica 5	Certificación ECE R65 y SAE J595 Clase I para cumplimiento normativo
Característica 6	Mica transparente de policarbonato con bisel negro resistente