



Luz Auxiliar Ultra Brillante / 6 LEDs 3W / IP67 / ECE R65 / SAE J595 / 12 Patrones / 10-30VDC / 5.6x1.4x0.55 pulgadas

SKU: XLT1835B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$567.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color:inherit;background-color:transparent;font-family:Arial,sans-serif;line-height:1.6;"><p style="margin-bottom:16px;">Luz auxiliar ultra brillante de perfil compacto diseñada para aplicaciones profesionales en entornos exteriores e interiores. Integra 6 LEDs de 3W de última generación que garantizan excelente desempeño y visibilidad óptima en condiciones adversas. Su construcción ultradelgada permite la instalación versátil en cualquier zona del vehículo, mientras que la mica transparente de policarbonato con bisel negro combina durabilidad con estética profesional. La protección IP67 asegura resistencia total al agua y polvo, y la capacidad de sincronización entre múltiples unidades permite configurar parpadeo simultáneo o independiente según requerimientos operativos.</p><h3 style="color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left:20px;margin-bottom:24px;">6 LEDs de 3W ultra brillantes de última generación12 patrones de destello personalizablesSincronización para parpadeo síncrono y asíncronoDiseño ultradelgado para instalación versátilMica transparente de policarbonato con bisel negroCertificación ECE R65 y SAE J595 Clase IProtección impermeable IP67 para exterior e interior<h3 style="color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;margin-bottom:24px;"><div style="flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Serie</div><div style="font-weight:bold;">XLT1835</div><div style="flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Dimensiones</div><div style="font-weight:bold;">142.6 × 36 × 14 mm
(5.6 × 1.4 × 0.55 pulgadas)</div></div><div style="flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Fuente de Luz</div><div style="font-weight:bold;">6 LEDs de 3W</div></div><div style="flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Grado de Protección</div><div style="font-weight:bold;">IP67</div></div><div style="flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Color de Emisión</div><div style="font-weight:bold;">Azul</div></div><div style="flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Patrones de Destello</div><div style="font-weight:bold;">12 configuraciones</div></div><div style="flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Certificaciones</div><div style="font-weight:bold;">ECE R65, SAE J595 Clase I</div></div><div style="flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Material Mica</div><div style="font-weight:bold;">Policarbonato transparente</div></div><div style="flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Acabado Bisel</div><div style="font-weight:bold;">Negro</div></div><div style="flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Sincronización</div><div style="font-weight:bold;">Simultánea o independiente</div></div><div style="flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Ubicación de Instalación</div><div style="font-weight:bold;">Exterior e interior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 LEDs de 3W de última generación para máxima visibilidad
Característica 2	12 patrones de destello personalizables según aplicación
Característica 3	Sincronización para parpadeo simultáneo o independiente
Característica 4	Diseño ultradelgado para instalación en cualquier zona del vehículo
Característica 5	Mica transparente de policarbonato con bisel negro resistente
Característica 6	Certificación ECE R65 y SAE J595 Clase I para uso profesional