



Luz Auxiliar Ultra Brillante / IP67 / 6 LEDs 3W / 12 Patrones / 142.6×36×14 mm / 0.47×0.12×0.05 ft

SKU: XLT1835R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$545.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Luz auxiliar compacta de alto rendimiento equipada con 6 LEDs de 3W de última generación que garantizan excelente desempeño y visibilidad en condiciones exigentes. Su diseño ultradelgado permite la instalación versátil en cualquier ubicación del vehículo, mientras que la clasificación IP67 asegura operación confiable tanto en exteriores como interiores. Incluye 12 patrones de destello configurables con capacidad de sincronización entre unidades para crear sistemas de señalización coordinados.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>6 LEDs ultra brillantes de última generación (3W cada uno)12 patrones de destello sincronizables (modo síncrono y asíncrono)Diseño ultradelgado para máxima versatilidad de instalaciónMica transparente de policarbonato resistente con bisel negro</div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Serie</div><div style='font-weight: 600;*>XLT1835</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;*>142.6 × 36 × 14 mm
(5.61 × 1.42 × 0.55 in)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Fuente de luz</div><div style='font-weight: 600;*>6 LEDs de 3W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de operación</div><div style='font-weight: 600;*>10-30 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color de iluminación</div><div style='font-weight: 600;*>Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material de mica</div><div style='font-weight: 600;*>Policarbonato transparente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color de bisel</div><div style='font-weight: 600;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de protección</div><div style='font-weight: 600;*>IP67</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600;*>ECE R65, SAE J595 Clase I</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Patrones de destello</div><div style='font-weight: 600;*>12 (sincronizables)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización síncrona y asíncrona entre múltiples unidades
Característica 2	Diseño ultradelgado para instalación en cualquier zona del vehículo
Característica 3	Mica de policarbonato transparente de alta resistencia
Característica 4	Certificación ECE R65 y SAE J595 Clase I para uso profesional
Característica 5	Operación dual interior y exterior con protección IP67
Característica 6	Voltaje amplio 10-30 VCC compatible con diversos sistemas