



SKU: XLT1835RB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,0.3); padding-left: 15px;"><!--Luz auxiliar ultra brillante de formato compacto diseñada para aplicaciones profesionales que exigen máxima visibilidad y fiabilidad. Integra 6 LEDs de última generación de 3W cada uno, ofreciendo desempeño superior en condiciones adversas. Su construcción ultradelgada de 142.6 x 36 x 14 mm (0.47 x 0.12 x 0.05 ft) permite la instalación en cualquier zona del vehículo sin comprometer el espacio disponible. La mica transparente de policarbonato garantiza durabilidad óptica, mientras que el bisel negro proporciona integración estética discreta. Compatible con operación tanto síncrona como asíncrona entre múltiples unidades. --></h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;"><!--Características Principales--></h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;">6 LEDs de 3W ultra brillantes de última generación12 patrones de destello configurablesSincronización flexible entre unidades (modo síncrono y asíncrono)Diseño ultradelgado: 142.6 x 36 x 14 mmMica transparente de policarbonato resistenteBisel negro para integración estéticaCertificación ECE R65 y SAE J595 Clase IEstándar IP67 resistente al agua y polvoInstalación versátil en interior Exterior<div style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;"><!--Especificaciones Técnicas--></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;"><!--Serie--></div><div style="font-weight: 600; color: inherit; text-align: center;">XLTB35</div><div style="font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;"><!--Dimensiones--></div><div style="font-weight: 600; color: inherit; text-align: center;">142.6 x 36 x 14 mm</div><div style="font-size: 0.9em; opacity: 0.8;">(0.47 x 0.12 x 0.05 ft)</div></div><div style="font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;"><!--Fuente de Luz--></div><div style="font-weight: 600; color: inherit; text-align: center;">6 LEDs de 3W</div></div><div style="font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;"><!--Colores--></div><div style="font-weight: 600; color: inherit; text-align: center;">Rojo / Azul</div></div><div style="font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;"><!--Patrones de Destello--></div><div style="font-weight: 600; color: inherit; text-align: center;">12 patrones</div></div><div style="font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;"><!--Grado de Protección--></div><div style="font-weight: 600; color: inherit; text-align: center;">IP67</div></div><div style="font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;"><!--Material de Mica--></div><div style="font-weight: 600; color: inherit; text-align: center;">Policarbonato transparente</div></div><div style="font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;"><!--Bisel--></div><div style="font-weight: 600; color: inherit; text-align: center;">Negro</div></div><div style="font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;"><!--Certificaciones--></div><div style="font-weight: 600; color: inherit; text-align: center;">ECE R65, SAE J595 Clase I</div></div><div style="font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;"><!--Modos de Sincronización--></div><div style="font-weight: 600; color: inherit; text-align: center;">Síncrono / Asíncrono</div></div><div style="font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;"><!--Ambiente de Instalación--></div><div style="font-weight: 600; color: inherit; text-align: center;">Interior / Exterior</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización flexible entre múltiples unidades
Característica 2	Certificación ECE R65 y SAE J595 Clase I
Característica 3	Diseño ultradelgado para instalación versátil
Característica 4	Mica de policarbonato de alta resistencia
Característica 5	Operación síncrona y asíncrona configurable
Característica 6	Instalación interior y exterior sin restricciones