



Luz Auxiliar LED / 6 LEDs Ultra Brillantes / IP67 / ECE R65 / SAE J595 Clase I / 142.6×36×14 mm (5.61×1.42×0.55 in)

SKU: XLT1835RW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$614.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Luz auxiliar ultra brillante de formato compacto diseñada para aplicaciones profesionales que exigen máxima visibilidad y fiabilidad. Equipada con 6 LEDs de última generación de ultra alto brillo, esta unidad ofrece desempeño superior tanto en condiciones diurnas como nocturnas. Su construcción con mica transparente de policarbonato resistente y bisel negro combina durabilidad con estética discreta, mientras que su perfil ultradelgado permite la instalación en cualquier zona del vehículo sin interferir con otros componentes. La certificación ECE R65 y SAE J595 Clase I garantiza su conformidad con estándares internacionales de señalización de emergencia.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>6 LEDs ultrabrillantes de última generación12 patrones de destello con alta personalizaciónCapacidad de sincronización entre múltiples unidadesBisel negro con mica transparente de policarbonato resistenteDiseño ultradelgado para instalación vehicular flexibleOperación en modo parpadeo síncrono y asíncronoApto para uso interior y exteriorCumplimiento normativo ECE R65 y SAE J595 Clase I<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Serie</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>XLT1835</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>XLT1835RW</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Fuente de luz</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>6 LEDs</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Grado de protección</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>IP67</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>142.6 x 36 x 14 mm</div><div style='font-size: 0.9em; opacity: 0.8;'>(5.61 x 1.42 x 0.55 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Material de mica</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Policarbonato resistente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Modos de operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Parpadeo síncrono y asíncrono</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Ambiente de uso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Interior y exterior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	12 patrones de destello personalizables con sincronización
Característica 2	Diseño ultradelgado para instalación vehicular versátil
Característica 3	Mica transparente de policarbonato de alta resistencia
Característica 4	Compatible con parpadeo síncrono y asíncrono
Característica 5	Certificación ECE R65 y SAE J595 Clase I para uso profesional
Característica 6	Operación interior y exterior con protección IP67