



Luz de Advertencia LED / 4 LEDs Gen III Ultra Brillantes / 23 Patrones de Destello / 10-30 VDC / Ámbar / Montaje Permanente

SKU: X13A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$343.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La luz de advertencia serie X13 está diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia en vehículos. Utiliza LEDs de alta potencia Gen III como fuente luminica principal, ofreciendo alta luminosidad con consumo reducido. Su estructura compacta permite la instalación en espacios limitados, mientras que su operación en voltaje amplio de 10-30 VDC garantiza compatibilidad con diversos sistemas eléctricos vehiculares. El equipo incorpora 23 patrones de destello seleccionables por el usuario, incluyendo la función Wig Wag para alertas dinámicas de alta atención visual. El montaje permanente simplifica la instalación en cualquier tipo de vehículo de emergencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 4 LEDs Gen III ultra brillantes, color ámbar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 23 patrones de destello personalizables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Consumo máximo de corriente: 1A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje de operación: 10-30 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Montaje permanente con fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Función Wig Wag para alertas dinámicas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Mica transparente con bezel negro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones: 9.85 x 3.37 x 2.5 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Fuente luminosa: 4 LEDs Gen III ultra brillantes
Color: Ámbar
Patrones de destello: 23 personalizables
Función especial: Wig Wag
Consumo de corriente: 1A máximo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Voltaje de operación: 10-30 VDC
Tipo de montaje: Permanente
Dimensiones: 9.85 x 3.37 x 2.5 cm
Bezel: Negro
Mica: Transparente</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• 1 Luz de advertencia LED X13A
• Accesorios de montaje permanente</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	23 patrones de destello personalizables para adaptarse a distintos escenarios de emergencia
Característica 2	Bajo consumo de 1A máximo para reducir carga en sistema eléctrico vehicular
Característica 3	Función Wig Wag para alertas dinámicas de alta visibilidad
Característica 4	Operación estable en rango amplio de 10-30 VDC compatible con múltiples vehículos
Característica 5	Montaje permanente con instalación simplificada en superficies planas
Característica 6	Diseño compacto de 9.85 x 3.37 x 2.5 cm para espacios reducidos