



Luz Auxiliar Ultra Brillante / 4 LEDs Gen III / 10-30 VCC / 23 Patrones / 3.87 x 1.33 x 0.98 in

SKU: X13-W Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Claro

\$343.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>La luz de advertencia serie X13 integra LEDs de alta potencia de tercera generación como fuentes de luz principales, ofreciendo una solución de señalización óptima para vehículos de emergencia. Su estructura compacta y operación conveniente permiten una instalación permanente en cualquier tipo de unidad de respuesta. Los usuarios pueden configurar de manera sencilla entre 23 patrones de destello disponibles, adaptando la señalización a las condiciones operativas específicas de cada escenario.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>4 LEDs ultra brillantes de alta potencia Generación IIIRango de voltaje operativo: 10 VCC - 30 VCC23 patrones de destello seleccionables con control remotoFunción Wig Wag para señalización dinámica alternadaConsumo máximo de 1A con alto rendimiento luminosoMontaje permanente para instalación segura en vehículos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Fuente de Luz</div><div style='font-weight: 600;*>4 LEDs ultra brillantes Gen III</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Control de Patrones</div><div style='font-weight: 600;*>Control remoto incluido</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Función Especial</div><div style='font-weight: 600;*>Wig Wag (destello alternado)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Montaje</div><div style='font-weight: 600;*>Permanente</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;*>9.85 x 3.37 x 2.5 cm
(3.87 x 1.33 x 0.98 in)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color de Mica</div><div style='font-weight: 600;*>Transparente / Claro</div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 14px; opacity: 0.9;*>Diseñada específicamente para integrarse en vehículos de emergencia, esta unidad combina alta luminosidad, bajo consumo de corriente y durabilidad operativa prolongada. La función Wig Wag permite una señalización dinámica que maximiza la visibilidad en condiciones críticas de tráfico.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 LEDs ultra brillantes de alta potencia Gen III
Característica 2	Voltaje amplio 10-30 VCC para múltiples vehículos
Característica 3	23 patrones de destello programables con control remoto
Característica 4	Función Wig Wag para señalización dinámica
Característica 5	Diseño compacto de fácil instalación permanente
Característica 6	Bajo consumo energético con alto rendimiento luminoso