



Luz de Advertencia / 8 x 4 in / Ámbar / IP67 / 12-30 VCC / SAE J595 / ECE R65

SKU: XT1885A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$1,198.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia profesional diseñada para aplicaciones de emergencia y señalización vehicular. Integra funcionalidad dual de luz ámbar de advertencia y luz blanca en una sola unidad compacta de 8 x 4 in (203.2 x 101.6 mm). La construcción con lente de policarbonato resistente a impactos y grado de protección IP67 garantiza operación confiable en condiciones ambientales adversas. Sistema de 11 patrones de destello configurables mediante control electrónico, con consumo de 12 W y amplio rango de voltaje 12-30 VCC que permite su instalación en flotas con diferentes arquitecturas eléctricas. Certificada bajo normativas SAE J595, J845 y ECE R65, R10 para cumplimiento en mercados norteamericanos y europeos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Combinación de luz de advertencia ámbar y luz blanca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 11 patrones de destello configurables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP67 contra agua y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente de policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje operativo 12-30 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones SAE J595, J845, ECE R65, ECE R10<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia: 12 W</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 12 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje operativo: 12-30 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 11 configurables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color de advertencia: Ámbar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función adicional: Luz blanca integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 8 x 4 in (203.2 x 101.6 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones métricas: 170 x 134 x 64.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de lente: Policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP67</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Modelos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SAE J595<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SAE J845<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ECE R65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ECE R10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo ámbar: XT1885-A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo azul: XT1885-B<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo rojo: XT1885-R</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combinación de luz de advertencia ámbar y luz blanca en un solo dispositivo
Característica 2	11 patrones de destello configurables para adaptarse a distintas condiciones operativas
Característica 3	Lente de policarbonato resistente a impactos para mayor durabilidad en campo
Característica 4	Protección IP67 contra agua y polvo para operación en ambientes severos
Característica 5	Voltaje operativo 12-30 VCC compatible con sistemas de vehículos estándar
Característica 6	Certificaciones SAE J595, J845 y ECE R65, R10 para cumplimiento normativo internacional