



Luz de Advertencia LED / 12 LEDs / 11 Patrones de Destello / IP67 / 12-30 VCC / 170 x 134 x 64.5 mm

SKU: XT1885B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$1,139.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La serie XT1885 integra luz de advertencia de alta intensidad con luz blanca de trabajo en un único módulo compacto, diseñado para aplicaciones de señalización vehicular en condiciones exigentes. Equipado con 12 LEDs ultrabrillantes de última generación, ofrece 11 patrones de destello seleccionables para optimizar la visibilidad según el escenario operativo. Su lente de policarbonato proporciona resistencia a impactos, mientras que la protección IP67 garantiza el funcionamiento en ambientes con polvo, agua y condiciones climáticas adversas. El rango de voltaje 12-30 VCC permite su implementación directa en flotas comerciales, de emergencia y servicios públicos sin modificaciones eléctricas adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Luz dual: advertencia color + luz blanca de trabajo integradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 11 patrones de destello configurables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 12 LEDs ultrabrillantes de última generación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente de policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP67 para condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación 12 - 30 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia: 12 W (ámbar/rojo/azul)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones ECE R65, ECE R10, SAE J595, J845<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones compactas: 170 x 134 x 64.5 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Luz de advertencia con luz blanca de trabajo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de LEDs: 12 ultrabrillantes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 11 configurables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 12 W (ámbar/rojo/azul)<li style='padding: 6px 0;'>Material de lente: Policarbonato resistente a impactos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 170 x 134 x 64.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0;'>Certificaciones: ECE R65, ECE R10, SAE J595, J845<li style='padding: 6px 0;'>Color de advertencia: Azul</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>1x Luz de advertencia XT1885B</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Luz dual: advertencia y trabajo blanca integradas
Característica 2	11 patrones configurables para máxima visibilidad dinámica
Característica 3	Lente de policarbonato resistente a impactos mecánicos
Característica 4	Operación 12-30 VCC compatible con vehículos comerciales y de emergencia
Característica 5	Certificaciones ECE R65, ECE R10, SAE J595 y J845 para uso profesional
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos de vehículos