



Luz de Advertencia LED / 6 LEDs Ultra Brillantes / 11 Patrones de Destello / IP67 / 12-30 VCC / Certificación SAE y ECE

SKU: XT1885C Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$1,211.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia en vehículos como ambulancias, unidades de rescate y equipos de servicio público. Integra 6 LEDs ultra brillantes de última generación con una potencia de 12 W, ofreciendo 11 patrones de destello seleccionables para optimizar la visibilidad según las condiciones operativas. Su lente de policarbonato proporciona resistencia a impactos mecánicos, mientras que la clasificación IP67 garantiza el funcionamiento en ambientes exteriores expuestos a polvo y agua. El rango de voltaje operativo de 12 a 30 VCC permite su instalación en diversas plataformas vehiculares sin requerir adaptadores adicionales. Cumple con certificaciones internacionales SAE J595, SAE J845, ECE R65 y ECE R10 para uso en vías públicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 11 patrones de destello configurables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP67 para uso en exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente de policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 6 LEDs ultra brillantes de última generación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia: 12 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: ECE R65, ECE R10, SAE J595, SAE J845<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fácil instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 11<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LEDs: 6 ultra brillantes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 12 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12 - 30 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificaciones: ECE R65, ECE R10, SAE J595, SAE J845</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 170 x 134 x 64.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: Policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Claro (transparente)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Luz de advertencia LED XT1885C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de instalación incluidos</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelos Disponibles</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• XT1885-A: Ámbar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• XT1885-B: Azul<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• XT1885-R: Rojo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello configurables para máxima visibilidad en emergencias
Característica 2	Lente de policarbonato resistente a impactos en entornos exigentes
Característica 3	Certificación SAE J595, J845 y ECE R65 para cumplimiento normativo de seguridad
Característica 4	Amplio rango de voltaje 12-30 VCC compatible con vehículos comerciales y de emergencia
Característica 5	6 LEDs de última generación con bajo consumo de 12 W
Característica 6	Protección IP67 para operación confiable en condiciones climáticas adversas