



Luz de Advertencia LED / 8 x 4 in / 12 LEDs / 11 Patrones de Destello / IP67 / 12-30 VDC / SAE J595 J845

SKU: XT1885RW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$1,161.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED diseñada para aplicaciones de emergencia e industrial que requiere alta visibilidad y durabilidad en condiciones operativas exigentes. Integra 12 LEDs de alta intensidad con 11 patrones de destello seleccionables, permitiendo adaptar la señalización al tipo de alerta requerida. Su construcción con lente y carcasa de policarbonato proporciona resistencia a impactos, mientras que la certificación IP67 garantiza operación confiable en ambientes expuestos a polvo, lluvia y lavados a presión. El rango de voltaje 12-30 VCC facilita su integración en sistemas eléctricos de vehículos de emergencia, maquinaria pesada y equipos industriales sin requerir adaptadores adicionales. El soporte de montaje ajustable permite orientar el haz lumínico en el ángulo óptico para maximizar la efectividad de la alerta visual.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP67 contra agua y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente de policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje operativo 12-30 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte de montaje ajustable para múltiples ángulos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 12 LEDs ultra brillantes de última generación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fácil instalación en diferentes superficies<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 11<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LEDs: 12 ultra brillantes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia (rojo): 9.5 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Rojo / Claro<li style='padding: 6px 0;'>Certificaciones: SAE J595, SAE J845<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12-30 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 8 x 4 in (170 x 134 x 64.5 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Carcasa: Policarbonato resistente<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz de advertencia LED<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de montaje ajustable<li style='padding: 6px 0;'>Componentes de fijación</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ambulancias<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vehículos de emergencia<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Maquinaria pesada<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Equipos industriales</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello configurables para máxima visibilidad en emergencias
Característica 2	Protección IP67 para operación en condiciones extremas de polvo y agua
Característica 3	Lente de policarbonato resistente a impactos mecánicos severos
Característica 4	Voltaje operativo 12-30 VCC compatible con sistemas de vehículos estándar
Característica 5	Soporte de montaje ajustable para orientación óptima en múltiples ángulos
Característica 6	12 LEDs ultra brillantes de alta intensidad para alerta efectiva a larga distancia