



Luz de Advertencia LED / 8 x 4" (203.2 x 101.6 mm) / 12 LEDs / 11 Patrones / 12-30 VDC / IP67 / SAE J845 J595

SKU: XT1885R Marca: EPCM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$1,216.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED diseñada para integración en vehículos de emergencia, ambulancias y unidades de servicio prioritario. Incorpora 12 diodos ultrabrillantes de última generación con una potencia nominal de 12 W, distribuidos en una configuración compacta de 8 x 4 pulgadas (203.2 x 101.6 mm). El dispositivo ofrece 11 patrones de destello seleccionables que optimizan la visibilidad en condiciones de baja luminosidad o tráfico denso. Su lente de policarbonato proporciona resistencia mecánica superior, mientras que el encapsulado IP67 garantiza la protección total contra la penetración de polvo y agua en entornos operativos exigentes. El rango de voltaje de 12-30 VDC permite su instalación directa en sistemas eléctricos estándar de flotas sin requerir adaptadores adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>11 patrones de destello para alta visibilidadProtección IP67 contra polvo y aguaLente de policarbonato resistente y duraderoFunciona con voltaje de 12-30 VCCCumplimiento con normas SAE J845, J59512 LEDs ultrabrillantes de última generaciónPotencia: 12 WDimensiones: 8' x 4' (203.2 x 101.6 mm) / 170 x 134 x 64.5 mmCertificaciones: ECE R65, ECE R10, SAE J595, SAE J845</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Potencia: 12 W12 LEDs ultrabrillantes de última generación11 patrones de destello configurablesLente de policarbonato resistente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dimensiones: 8' x 4' (203.2 x 101.6 mm) / 170 x 134 x 64.5 mmVoltaje de operación: 12-30 VCCProtección: IP67Color: Rojo</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>SAE J845SAE J595ECE R65ECE R10</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello configurables para máxima visibilidad en emergencias
Característica 2	Certificación SAE J845, J595 y ECE R65, R10 para uso en vehículos de servicio
Característica 3	Rango de voltaje 12-30 VDC compatible con sistemas de ambulancias y flotas
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos y condiciones extremas
Característica 5	12 LEDs ultrabrillantes de bajo consumo con potencia de 12 W
Característica 6	Sellado IP67 para operación confiable en polvo, lluvia y ambientes hostiles