



Luz de Advertencia LED / 1700 Lúmenes / 12-24 VCD / IPX7 / Sincronización 20 Unidades / ECE R65 Class 2 / SAE J595 Class 1

SKU: SP80RW-W Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo

\$2,295.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED de alta potencia con función dual integrada, diseñada para operación profesional en vehículos de emergencia, seguridad y servicios. Combina seis LED rojos de advertencia en la sección superior y seis LED blancos de iluminación de escena en la sección inferior, con lente transparente y diseño compacto de 197.3 × 56 × 30 mm. Entrega más de 1700 lúmenes de potencia luminosa total (1420 lm efectivos) con intensidad ≥ 890 lux a 1 metro. Opera en un rango de voltaje de 12-24 VCD, ofrece protección contra polaridad inversa, resistencia a vibraciones y grado de protección IPX7 contra agua y polvo. Incluye sincronización múltiple de hasta 20 unidades en modos simultáneo o alterno, función scene to cruise para transición automática entre modo advertencia y modo crucero, y cumplimiento con normativas internacionales ECE R65 Class 2, ECE R10, SAE J595 Class 1, SAE J845 Class 1, CISPR 25 Class 3 y CA Title 13.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 12 LED: 6 rojos advertencia + 6 blancos escena<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia luminosa: > 1700 lúmenes (1420 lm efectivos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Intensidad: ≥ 890 lux a 1 metro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 12-24 VCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función scene to cruise: cambio automático advertencia a crucero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sincronización múltiple: hasta 20 unidades simultáneo o alterno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra polaridad inversa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• IPX7 resistente al agua y antivibración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple ECE R65 Class 2, ECE R10, SAE J595 Class 1, SAE J845 Class 1, CISPR 25 Class 3, CA Title 13</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED: 12 (6 rojos top + 6 blancos bottom)<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: Transparente<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia luminosa total: > 1700 lm<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lúmenes efectivos: 1420 lm<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad: ≥ 890 lux a 1 m<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función scene to cruise<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sincronización: hasta 20 unidades<li style='padding: 5px 0;'>Modos de sincronización: Simultáneo o alterno</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12-24 VCD<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra polaridad inversa<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IPX7<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistente a vibraciones<li style='padding: 5px 0;'>Dimensiones: 197.3 × 56 × 30 mm<li style='padding: 5px 0;'>Normativas: ECE R65 Class 2, ECE R10, SAE J595 Class 1, SAE J845 Class 1, CISPR 25 Class 3, CA Title 13</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 × Luz de advertencia LED SP80RW<li style='padding: 5px 0;'>Accesorios de montaje según especificación del fabricante</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Luz dual advertencia roja + escena blanca en una sola unidad
Característica 2	Sincronización de hasta 20 unidades en modo simultáneo o alterno
Característica 3	Cambio automático de advertencia a crucero con función scene to cruise
Característica 4	Protección contra polaridad inversa para instalación segura
Característica 5	Construcción antivibración e impermeable para exteriores severos
Característica 6	Cumplimiento ECE R65, ECE R10, SAE J595, SAE J845 y CA Title 13